

# 咸安区阻燃耐热橡胶板耐火极限检测

产品名称	咸安区阻燃耐热橡胶板耐火极限检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

阻燃等级耐热橡胶板冷挤各式各样高耐腐蚀、阻燃等级、耐高温、浸蚀强的密封件、密封圈、缸膜衫里及航天航空、国际航空公司应用领域。

阻燃等级耐热橡胶板特点 具有很好的缓解着火、降低火焰迅速散播，玄火自熄的特点。

耐热橡胶板适用范围 可以用以高温易燃性性地理环境的铺设。

基本参数:占比:1.6 ~ 1.8 ; 扯断力:3.4Cpa ; 拉伸强度:250% ; 抗压强度75??5? ; 防火等级 28

由于优质的保温隔热性和运用延续性，目前市场销售上的工程项目墙体保温保温材料以EPS和XPS(以下统称高压聚乙烯原料)为核心。据统计，2012年，在中国建筑工程外墙保温市场销售需求量约为4329万平方米，在这其中高压聚乙烯原料市场销售需求量约为3600万平方米，占较为达到84%。但是，这类隔热保温原材料属于易燃性性原料，为了更好地能够更好地提高消防安全特点，尽量在原材料中再加上环保阻燃剂。在这其中六溴环十二烷(HBCDD)是较为普遍的环保阻燃剂。很多人对这种能够提高消防安全特点的添加剂产品一直看中，感觉隔热保温原材料中再加上环保阻燃剂后能提高隔热保温原材料的阻燃等级预期效果，就算着火还可以缓解安全事故蔓延的时间，为抗震救灾给与宝贵时间。却不知道，许多环保阻燃剂的运用造成生态环境保护方面的难点已导致有关环保组织和专家教授的焦虑。

一是其地板基材的各木质双板层运用没有装修甲醛的无机胶水粘合，该无机化合物粘胶剂中再加上有防火等级能优异的无机材料，极大地提升的木地板的防火等级能，二是在地板基材的木质双板层中间嵌入了一层2mm厚薄的天然无机材料层，该无机材料能很好的阻止引燃，提升木地板防火等级能。大伙儿重要运用的天然无机材料有氧化镁、氧化镁、陶料、轻钙粉等，这类原料价格比较划算，因而产品防火等级能提高，产品成本市价提高并不是许多，那般使产品具有了很好的市场竞争力。

环保阻燃剂未来发展方向

近十年来，在中国环保阻燃剂的增长率保持在15%~20%，目前年使用量在57万多吨左右，2019年在中国环保阻燃剂的使用量将提高到84万多吨左右。尽管在中国环保阻燃剂的消费总产值高过全世界均值，但从占有率上看，在中国阻燃材料的应用还远远低于全世界均值，与欧洲国家资产阶级我国的区别高些。