

除油烟设备 除油烟设备厂家 赛洁环保

产品名称	除油烟设备 除油烟设备厂家 赛洁环保
公司名称	艾格绿（天津）环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区禄源道十号
联系电话	13920361862 13920361862

产品详情

高压锅蒸汽快速清洗方法

快速清洗方法：一、洗洁精、食醋浸泡法：将叶轮拆下，除油烟设备生产厂家，浸泡在用3 - 5滴洗洁精和50毫升食醋混合的一盆温水中，浸泡10 - 20分钟后，再用干净的抹布擦洗。外壳及其它部件也用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损伤，对器件无腐蚀，清洗后表面仍保持原有光泽。二、高压锅蒸汽冲洗法：把高压锅内冷水烧沸，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机，除油烟设备厂家，将蒸汽水柱对准旋转扇叶，由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件，油污水就会循道流入废油杯里，直到油杯里没有油为止。

静电油烟净化器工作原理

静电油烟净化器工作原理：通过油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，除油烟设备供应商，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，除油烟设备，然后排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

厨房油烟净化器安装注意事项：各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的影响效

力与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺。为保证设备的影响效力，必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接，所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。为保证影响结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。以减少风机的附加阻力。风机的入口尽量保留一段1-2米的直管段。

除油烟设备-除油烟设备厂家-赛洁环保(推荐商家)由天津赛洁环保设备科技有限公司提供。除油烟设备-除油烟设备厂家-赛洁环保(推荐商家)是天津赛洁环保设备科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈总。