

小尺寸10KW柴油发电机永磁式

产品名称	小尺寸10KW柴油发电机永磁式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小尺寸10KW柴油发电机永磁式

大泽柴油永磁发电机比励磁发电机的构造要简单，故障率低，但是励磁发电机的维修比较的方便，定子转子可以较为轻松的拆卸，永磁机一但发生磁铁碎磁等现象，维修相当的不容易。而且小型机组都是用发动机直接拖动发电机的，为了达到输出频率50HZ的标准，发动机一启动要维持在3000转的转速，对发动机而言是高负荷的运转，所以平时使用过后对发动机的保养要求是比较的高的。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

柴油发动机、三相无刷同步发电机、自动燃油供应装置、自动供油装置、冷却水供应装置和自动控制面板组成。自动控制面板采用可编程控制器PLC控制，自投产以来，投入运行、投入、停机等功能，也配备各种故障警告和自动保护装置。此外，它通过RS232通信接口与主计算机连接，执行集中监控，实现远程控制、遥感和遥感，实现无人值守。

柴油发动机有一个关键部件，称为高压油泵，由发动机的凸轮轴驱动，柴油通过高压油泵输送到每个气缸燃料室。这种类型的石油供应应该随着发动机转速的变化而变化，不能以不同的速度用于石油供应。