

山东省烟台市石塑墙板批发

产品名称	山东省烟台市石塑墙板批发
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

石塑墙板特价有哪些(1)、大理石板墙组成及型号规格大理石板墙组成及型号规格见下表，大理石板墙型号规格、产品系列见下表：(2)、大理石板墙固定不变安装钢筋焊接网架下沿125#i钢筋焊接网架按不一样总宽(800Mm-1250mm)分成3种网格图：(3)、石材安装后在天然大理石表面均匀刷上防水涂料(600Mm-800Mm);(4)、板材接缝处用木工板相互之间钉牢，而且搞好防锈处理解决处理。大理石板墙的厚薄一般采用12mm或24mm,板长 350mm。(5)、立裁时木工板尺寸要调整，方向一致;(6)、事前钉好40×60mm木工板加牢固，加牢固带纹槽(长边合适)用混合砂浆抹平;(7)、天然大理石表面须排出去天然大理石经历复诊的划痕;(8)、天然大理石要扫净是平整，光洁，无沙孔，排列整齐；(9)、双面复合性：以绿色阻燃材料为墙壁墙面漆并具有可塑性、抗腐蚀、耐污、消防安全建筑项目抗老化要求。

(10)、大理石板墙自攻螺丝上打洞，做耐腐蚀处理，开洞时要涂防腐油漆。高密度纤维板一般采用11mm的高密度纤维板(或防火板材)，由上而下依次为带有热反射面鲜面条的玻璃钢装饰设计条(与热反射面鲜面条垂直)、精抛光滑、防水防蛀的实木板，打横沿纵向***宽可折叠成90°角，四周长短该是200mm。(11)、与众不同抗拉强度：a.木工板不能用太粗了的木工板，板下做木工板时，布满天然大理石，而且用高密度纤维板黏胶牢固，安装时要射钉枪子弹放入板与护墙正中间的木工板(总宽200mm)，板与板正中间嵌填200mm木楔子，射钉枪子弹以高压软管与两板天然大理石夹角为80°为宜，预埋件黏胶成线形后再安装，安装强力胶水一般比板与两板天然大理石夹角高25°。一般作法非常简单，但可塑性非常大。(12)、抗裂纤维高密度纤维板墙面载重量及操作方法需求量根据方案设计计算，石材墙面上做防水处理时(作法见图示)，每平米需不少于3套;还可以用竹圈起吊垫实，具备墙面的防水作用。

安装时在中间靠墙一边垫一块竹块(由于竹块对地面要求高,要用石材胶或阻燃材料)。安装时仅连接2个天然大理石,2次安装,以计量检测价钱为界,连接件须拼接驳接。(13)、防火板材提前掌握墙面原材料,清除收口,无缺陷、无毁坏,边沿齐整整的平。合适的结合处为125mmx100Mm,如需抽屉柜子移动的现场,可将其板沿边缘重叠向两边抽离出来(或向两边放置),抽离出来的一侧在插孔方向空出40mm深层次,左右空隙用不锈钢板材或地板砖条堵漏压实度。(14)、耐污防水两层设计装饰天然大理石应用和保持混合砂浆表面色调鲜丽的特点(取样),经历抹耐污混合砂浆处理的天然大理石,胶体溶液成份较高。

具体作法为将125mm × 100毫米建筑木方剪发展趋势30mm方格后,预埋(15)、抗裂纤维软包橡胶材料泥有益于粘贴抗。