

# 面板坝50氯丁橡胶棒施工

产品名称	面板坝50氯丁橡胶棒施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:PVC棒 标准:国标 材质:氯丁橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、50氯丁橡胶棒简介：

50氯丁橡胶棒又称聚氯乙烯棒，是一种化学稳定性好，只产生低张裂内力的非结晶性材料，50氯丁橡胶棒由于具有耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品性及比较容易加工等特点，PVC已经成为应用领域较为广泛的塑料品种，在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用

### 二、50氯丁橡胶棒技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5老化前59老化后63

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.9。

### 三、50氯丁橡胶棒指的是什么

50氯丁橡胶棒直径为50毫米氯丁橡胶棒，一般与三元乙丙复合盖板、柔性填料（塑料性填料）构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。50氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、50氯丁橡胶棒适用于在面板坝的理想材料。

### 四、50氯丁橡胶棒及波形止水带施工

在趾板与面板间的止水槽找平后，先安装50氯丁橡胶棒，再安装波形止水带，氯丁橡胶棒之间采用对接，接头采用胶水和胶带粘结补强，为防止滑落移位，用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形止水带两边用50x6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定，氯丁橡胶棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工。波浪止水带施工的关键是止水带要平顺，接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折，对于转折角度较小的位置，波浪止水带可以直接按缝槽走向施工，但对于转折角度较大的部位（如河床与两岸坡处的转角），直接施工将造成止水带扭曲，对后期填料施工有影响，且固定扁钢与预埋的角钢压不紧，止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断，再按转折角度连接。

波浪止水带接头采用厂家提供的硫化接头仪连接（适用于180接头），针对波浪止水带接头多角度的特点，我们对硫化接头仪进行了改进，满足了不同角度的连接。止水带接头处应清洗干净，两边切割成45°角，中间填塞薄的生胶带后对接，切割面要平顺整齐。