

太原塑胶跑道 太原塑胶跑道造价 太原塑胶跑道施工

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 太原塑胶跑道 太原塑胶跑道造价 太原塑胶跑道施工 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 90.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

太原塑胶跑道 太原塑胶跑道 太原塑胶跑道施工

塑胶跑道基层的要求是什么

塑胶跑道在我们的日常生活中有着非常重要的作用，跑步运动离不开塑胶跑道，操场、体育馆有塑胶跑道的存在，下面来讲一下对于基层的要求：

- 1.塑胶田径跑道沥青混凝土基层要求平整，用3米长的直尺检测缝隙不能超过3mm。
- 2.塑胶田径跑道沥青混凝土基层施工要求按现行公路施工及验收规范施工，要求参照施工公路等级为甲级。
- 3.浇筑C10细石混凝土层采用现场机械搅拌，机械振捣，并在浇筑混凝土面层反复用滚筒碾压密实平整用铝合金直尺进行找平，用木搓板搓平，铁板压光，要求平整度要达到3米直尺检查小于5mm，无翻砂、龟裂等缺陷，并每隔6m间距设分格缝，20-30m设伸缩缝,缝内浇筑建筑油膏作法参照现行公路施工及验收规范施工。
- 4.连砂石垫层，分层回填打夯，每层回填厚度不超300MM，不允许回填石块而影响其密实度。要求表面平整密实，现场取样送检。

合成材料塑胶跑道面层的产品及施工要求：

1.塑胶田径跑道采用的橡胶材料要求，持有国家体育总局体育设施标准管理办公室颁发的《塑胶跑道合格证书》的产品。

2.塑胶田径跑道施工采用现浇热施工，要求与沥青跑道基层粘连牢靠。

3.塑胶田径跑道施工厚度，田径跑道区域为13mm厚，跳高、跳远加厚区域为18mm厚、3000米障碍池前、后加厚区域为18mm，非赛区域为9mm厚。