

小型烘箱 贯觉电热

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 小型烘箱 贯觉电热 |
| 公司名称 | 苏州贯觉电热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路 |
| 联系电话 | 18151177367 |

产品详情

内胆镜面烘箱

内胆镜面材质

外壳颜色可选

尺寸定制

温度需求定制

产品描述：内胆镜面烘箱，外壳喷漆处理，-苏州贯觉电热设备有限公司生产烘箱，干燥箱，烘干箱生产销售

在线订购

内胆镜面烘箱：

内胆工作室采用US304型号镜面不锈钢材质，卫生美观，耐腐蚀。外壳采用A3冷压碳钢板制作，表面喷漆处理，经济适用美观。

尺寸规格可按照需求定制，小型烘箱，也可升级为内外镜面不锈钢材质，即工作室和外壳均采用US304镜面不锈钢材质制作。

重型工件烘箱

性能：

工作室尺寸：高1600 * 宽1200 * 深1700 ；尺寸可根据客户实际要求定制。

外形尺寸：根据要求；

温度范围：室温-500 ；所需温度可根据客户要求设定。

外壳采用1.2mm A3冷轧钢板，内胆采用1.2mm厚304拉丝不锈钢板；内外材质根据客户要求定制。

运风方式：二面（强压式）送风；也可水平送风。

流水线（隧道）烘箱

规格尺寸：根据客户要求按场地要求制作温度参数：温度：300 均匀性能：在设定200

进行测试时，温度公差为 ± 5 测试点：距内胆材料至少100毫米，封口至少150毫米测试时间：到达设定温度（恒温状态）后至少10分钟结构与材料结构：主体采用40*80槽钢，立柱采用40*80方钢，塑胶垫M12/90L调整脚。外墙材料：1.2毫米厚度的A3冷压碳钢板。内胆材料：1.2毫米厚度SUS304不锈钢。风道材料：1.2毫米厚度SUS304不锈钢。增强材料：4#与5#角钢和1.0-1.2毫米厚度槽型冷压钢板加强，使箱体坚固耐用。保温材料：厚度80毫米硅酸铝棉，保温性能良好，外墙温度不超过45 传送结构：传送动力：采用2HP*1.5KW台制减速电机，速比1：120台安牌变速器2HP调速控制，可调速范围是1.5----8M/MIN，英威腾1.5KW变频器，网带上装测速装置。高温传送带：双链传送，不锈钢网格的V字型传送，拉力可承受2000Kg。

小型烘箱-贯觉电热(推荐商家)由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司是一家从事“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贯觉,贯觉电热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贯觉电热在商业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！