

广东UPS蓄电池厂家 广州12V100AH蓄电池报价

产品名称	广东UPS蓄电池厂家 广州12V100AH蓄电池报价
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	580.00/只
规格参数	品牌:EFOX 型号:12V100AH 设计寿命:7年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

产品详情

蓄电池M12-100I (12V100AH)

?????12V???

规格型号	12V100AH	外形尺寸(±2mm)				约重28.0KG
额定电压	12V	长	宽	高	总高	同尺寸型号推荐
额定容量	100AH	330	174	205	238	12V120AH 12V125AH

蓄电池产品描述 免维护无须补液； 内阻小，大电流放电性能好； 适应温度广；
自放电小； 使用寿命长； 荷电出厂，使用方便；
安全防爆； 独特配方，深放电恢复性能好； 无游离电解液，侧倒90度仍能使用；

产品通过CE,ROHS认证，所有电池符合国家标准。

应用领域与分类 UPS不间断电源； 消防备用电源； 安全防护报警系统；
应急照明系统； 对讲系统（弱电监控）； 电力系统；
电子仪器仪表； 应急灯,电子秤；
儿童电动玩具车； 智能交通通讯控制室； 便携式电子设备； 摄影器材；

太阳能、风能发电系 山洪、地震预警无线
统； 广播系统。

安装蓄电注意事顶使用初维护 蓄电池应安放在干燥
电状态,请勿格正负端子 通风(不能在密闭容器或
短接: 场所中使用)的场所,避
免阳光直射,远离发热
体;

蓄电池搬运时应均匀 安装时应使用绝缘工
受力,受力处为蓄电池 具,避免发生电击现象;
壳体部位。避免损伤极
柱;

葛电池应保存在阴凉 安装蓄电池连接线时
处。干燥、通风和洁净 应注意连接部位紧密,
场所,存放前必须充满 避免产生火花;
电:

未使用的蓄电池组应 安装时应考虑散热问
卸下联接线保存; 题,电池间的间距保持
在2CM左右;

蓄电池在运输途中或 新旧电池不可混合使
者保存过程中会由于自 用,不同制造商的电池不
放电币损失一部分容量 可混和使用。
,故使用前请先进行充
电,初始电流为0.10CA,
恒压

安蓄前推觀事顶警电池; 定期(每三个月一次)
对运行蓄电池进行如下
检;

请勿将葛电池投入水 正常放电避免电池电
中或火中; 压低于终止电压;

连接电池组过程中, 电池外观有无异常;
请戴好绝缘手套;

请勿在儿童触摸的地 电池端子及连接线是
方安装使用或保管管电 否腐蚀,是否漏液;
池;

请勿将不同品牌。不 蓄电池放电后务必及
同容量、电压以及新旧 时充电;
不同的电池混用;

请勿使用油,汽油。 电池放电时。工作温
香蕉水,清洗剂和其它 度控制在-20C到50C之
有机溶剂擦电池,以免 间;
电池壳破裂;

废旧蓄电池为有毒,有 测量记录环境温度及
害的危险品,请勿随意 电池表面温度;

丢弃,请遵守环保法规;
蓄电池内吸有硫酸, 电池组各部位连接线

如电池受机械损伤,硫酸
溅到皮肤、衣服甚至眼
睛中时,请立即用大量
清水

电池组总电压,若与
电压规定值有差异,请
校正。