

玻璃钢负压风机直销 风机 中宝通风设备

产品名称	玻璃钢负压风机直销 风机 中宝通风设备
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，负压风机生产厂家，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，负压风机厂，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

离心风机和轴流风机主要区别在于：

合并图册(2张)

- 1、离心风机改变了风管内介质的流向，而轴流风机不改变风管内介质的流向；
- 2、前者安装较复杂
- 3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的，后者电机一般在风机内；
- 4、前者常安装在空调机组进、出口处，锅炉鼓、引风机，等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，玻璃钢负压风机直销，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

工业节能大风扇与空调配合使用，节约能耗更可观！

应用于春秋两季，温度在20-34 时，风机，对于商场超市来说，开与不开空调，在这样的天气下将非常

尴尬，应用节能风扇后，无需开启空调，立即给您带来舒适的自然通风降温感受，节能效果非常显著。

当开启空调机组制热或制冷时，空调机组的能耗是非常巨大的，如果配合有节能风扇，结果就完全不同了---节能风扇和空调配合，可以将室内的空气充分混合均匀，可以减少空调机组开机时间或者关闭部分空调机组，将大幅节电。

负压风机的保养

风阀的保养：

调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动是否平稳。2 检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。3 清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。4 向转动部位填加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性

电气回路的维修、保养：

1检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰。2 手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常，风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。3 各方面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。4 连续三次开停机，检查各点遥控是否正确可靠。5试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保风机运转正常。对于负压风机应该每半年进行定期的保养，并记录情况，确保负压风机的良好运行。

玻璃钢负压风机直销-风机-中宝通风设备(查看)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司是一家从事“无动力涡轮通风器;通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中宝通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中宝通风在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！