

TPV 251-92W232(防火级)TPV 251-92W232(防火级)

产品名称	TPV 251-92W232(防火级)TPV 251-92W232(防火级)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	68.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

供应TPV 251-92W232(防火级)TPV 251-92W232(防火级)

产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种硬质、可着色、阻燃的热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料具有良好的流体阻力，含非醚溴代阻燃剂，不含金属减活剂。这一牌号的山都平TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

Santoprene 251-92W232	埃克森	TPV
---------------------------------------	-----	-----

特性

尺寸稳定性良好；低的压缩变形性；低温下的柔性；可回收材料；良好的电气性能；良好的耐热老化性能；良好的着色性能

电缆护套；电线电缆应用；汽车领域的应用；软线护套
机构评级

UL QMFZ2 UL QMFZ8 UL QMTT2

RoHS 合规性

RoHS 合规

UL文件号

E80017 E86313

外观

自然色

形式

粒子

加工方法

吹塑成型 ; 多次注射成型 ; 共挤出成型 ; 挤出 ; 挤出吹塑成型 ; 片材挤出成型 ; 热成型 ; 型材挤出成型 ; 真空成型 ; 注吹
物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.24

g/cm

ASTM D792

硬度

肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23 ° C)

98

ISO 868

热性能

RTI Elec

90.0

UL 746

RTI

3.0 mm

1.5 mm

85.0

