

速诚钢模具 张家口公路防撞墩生产厂

产品名称	速诚钢模具 张家口公路防撞墩生产厂
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

道路水泥隔离墩特点：

- 1、刷漆后颜色鲜艳醒目隔离警示效果明显！
- 2、不易搬动，坚实牢固，可起到很好的隔离防护作用！
- 3、中间可穿管，美观大方，管口大小由客户来定！

水泥隔离墩在交通分流隔离中起到重要作用，不怕风吹日晒、不易随意挪动、，速诚水泥制品生产水泥隔离墩，规格齐全，，欢迎来电咨询订购。

【公路水泥隔离墩、市政隔离墩技术参数】

- 1.标准间距2m，可穿铁链或者铁管
- 2.常用颜色：黄+黑，红+白
- 3.制作流程：模具--入浆--定型---拆模--淋水--喷漆--包装
- 4.规格尺寸：500*350*600，1000*500*600，1500*500*600
- 5.材质：钢筋砼
- 6.寿命：30年
- 7.特点：耐酸碱，抗撞能力强，可循环利用

速诚水泥制品生产水泥隔离墩，规格齐全，欢迎来电订购。

公路防撞墩生产厂生产工艺

1. 模具拼装

制作公路防撞墩生产厂的场地一定要平整、干净、无坑洼。然后浇筑10cm厚的C20混凝土，上铺薄铁皮作为底模；隔离墩墩身模板采用定制的钢模板，模板安装前，应对其进行清洗、维修，要擦净模板表面的尘土和其他物质，并对其表面进行打磨、抛光处理。在其表面涂刷脱模剂，不得使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料。隔离墩预埋筋正好处于两块模板的接缝处，安装模板时要在钢筋上缠上海绵条防止漏浆。

2. 模具安装好后，根据所需规格制造钢筋笼。

3. 将搅拌均匀的混凝土从搅拌机卸出，倾倒置斗车上，经人工定量放料与钢筋笼进模具，然后由输送带运至振台平台进行手动抹平，即可做成型。

4. 倒入混凝土再放置平地进行自然保养，自然养护24小时候便可脱模进行打包，打包后便可可使用叉车运至临时堆放场，待该产品达到所需硬度，便可出货。

更多了解，欢迎来电咨询公路防撞墩生产厂加工厂，速诚水泥制品竭诚为您服务。