

0 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16
支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100
产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温
层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选
用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用
寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠
光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800
m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料
，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配
出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配
有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：7
0 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16
支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100
产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温
层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选
用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用
寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠
光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800
m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料
，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配
出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配
有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：7
0 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16
支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100
产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温
层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选
用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用
寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠
光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800
m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料
，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配
出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配
有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：7
0 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16
支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100
产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温
层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选
用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用
寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠
光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800

m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风

型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16 支价格范围：780元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风