

# 批发美的太阳能及其太阳能所有配件

产品名称	批发美的太阳能及其太阳能所有配件
公司名称	李树松（个人会员）
价格	740.00/台
规格参数	品牌:美的 型号:16 水箱容积:150L以下（L）
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 临沂市兰山区兰田太阳能批发市场
联系电话	86 0539 2022816 13884893887

## 产品详情

品牌	美的	型号	16
水箱容积	150L以下（L）	集热管管数	16（支）
价格范围	1000元以下（元）	水箱内径	470（mm）
集热管管长	1、800（m）	系统承压	0.3（Mpa）
反光板	无	冬季水温	70（ ）
夏季水温	100（ ）	产热量	200（kg/日）
保温层材质	聚氨酯	内胆材质	不锈钢
外壳材质	镀锌板	支架材质	镀锌板钢钣

美的太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720元水箱内径：460mm集热管管长：1800m系统承压：0.3mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。美的太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720元水箱内径：460mm集热管管长：1800m系统承压：0.3mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。格力太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720元水箱内径：460mm集热管管长：1800m系统承压：0.3mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。

且坚实稳定抗风性强。格力美的太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720  
元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日  
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，  
关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具  
成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，  
且坚实稳定抗风性强。太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板  
使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720 元水箱内径：460mm集热管管长：1800  
m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料  
，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配  
出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配  
有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。格力太阳能型号  
：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管  
管数：16支价格范围：720 元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季  
水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而  
成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支  
架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不  
上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：  
太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720  
元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日  
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，  
关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模  
具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效  
果，且坚实稳定抗风性强。皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口  
珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720  
元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日  
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，  
关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模  
具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效  
果，且坚实稳定抗风性强。皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口  
珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720  
元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日  
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，  
关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模  
具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效  
果，且坚实稳定抗风性强。