

批发香港皇明太阳能（提20台送20台）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 批发香港皇明太阳能（提20台送20台） |
| 公司名称 | 李树松（个人会员） |
| 价格 | 740.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:太阳能热水器 型号:香港皇明太阳能 水箱容积:150L以下（L） |
| 公司地址 | 中国 山东 临沂市兰山区 临沂市兰山区兰田太阳能批发市场 |
| 联系电话 | 86 0539 2022816 13884893887 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|-------|-----------|
| 品牌 | 太阳能热水器 | 型号 | 香港皇明太阳能 |
| 水箱容积 | 150L以下（L） | 集热管管数 | 16（支） |
| 价格范围 | 1000元以下（元） | 水箱内径 | 470（mm） |
| 集热管管长 | 1.800（m） | 系统承压 | 0.3（Mpa） |
| 反光板 | 无 | 冬季水温 | 70（ ） |
| 夏季水温 | 100（ ） | 产热量 | 200（kg/日） |
| 保温层材质 | 聚氨酯 | 内胆材质 | 不锈钢 |
| 外壳材质 | 镀锌板 | 支架材质 | 镀锌板钢板 |

皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720元水箱内径：460mm集热管管长：1800m系统承压：0.3mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720元水箱内径：460mm集热管管长：1800m系统承压：0.3mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，

且坚实稳定抗风性强。皇明太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720

元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。四季牧歌太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720

元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。四季牧歌太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720

元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。太阳雨太阳能型号：16管冬季水温：70 内胆材质：太阳能外壳材质：采用进口珠光板使用寿命长！水箱容积：80l集热管管数：16支价格范围：720

元水箱内径：460mm集热管管长：1800 m系统承压：0.3 mpa反光板：无夏季水温：100 产热量：kg/日
保温层材质：选用优质进口聚氨酯原料，采用大型高压发泡设备整体发泡而成，保温层厚度55-70mm，关键工艺完全计算机程序化控制，调配出的发泡密度高，保温性能好。支架材质：选用超厚镀铝锌模具成型，喷塑处理，作为固定支架，并配有不锈钢螺丝，使整个支架永久不上修，使用寿命特长的效果，且坚实稳定抗风性强。