

DL12 90机械密封 三雨泵阀 乌鲁木齐机械密封

产品名称	DL12 90机械密封 三雨泵阀 乌鲁木齐机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

渣浆泵机械密封的选择，机械密封的材质

A、耐磨，DL15-30机械密封，由于接触渣浆，要求机械密封的动、静环和接触渣浆的部件必须具有良好的耐磨性能，动静环材料应该选用SiC/SiC、WC/WC或者是硬质合金/硬质合金，DL15-20机械密封，其它金属部件选用2Cr13、3Cr13不锈钢。

B、优异的抗振性能，渣浆泵的工作条件恶劣，转子平衡精度低，泵轴振动大，机械密封的弹性补偿元件如弹簧，必须有可靠的补偿性能，通常采用多弹簧设计。密封环与环座的配合也应该采用“软镶嵌”工艺。

C、外部冲洗、冷却、隔离液。由于输送介质为渣浆，介质本身不能用作机械密封的冲洗、冷却、隔离液，只能是自外部设立专门的冲洗、冷却、隔离液输送管路，DL12-90机械密封，一般为常温洁净清水。同填料密封的轴封水一样，机械密封的冲洗、冷却、隔离液也有压力和流量的要求。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

由于[wiki]腐蚀[/wiki]而引起的机械密封失效

a) 密封面点蚀，甚至穿透。

b) 由于碳化钨环与不锈钢座等焊接，使用中不锈钢座易产生晶间腐蚀；

c) 焊接金属[wiki]波纹管[/wiki]、弹簧等在应力与介质腐蚀的共同作用下易发生。轴上各部件间有空隙，轴头螺纹过长等都会致使轴间泄漏。锁母锁紧过度只会致使轴间垫过早失效，相反适度锁紧闭母，使轴间垫一直坚持必定的紧缩弹性，乌鲁木齐机械密封，在作业中锁母会主动当令锁紧，使轴间一直处于突出的密封状况。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

O形密封圈是用ding腈橡胶、硅胶、氟胶材质制成，用于液压气动元件的动密封（活塞密封、活塞杆密封）和静密封（轴向密封）。它是液压工程中使用广泛的一种密封件（于低速回转密封装置）。

O形圈是安装在沟槽中，适量压缩的O形截面的密封环。衡水高科橡塑制品有限公司的O形圈在模具中硫化成形，其尺寸常用其内径和截面直径来定义。

DL12-90机械密封-三雨泵阀-

乌鲁木齐机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司有实力，信誉好，在天津天津市的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进三雨泵阀和您携手步入辉煌，共创美好未来！