

学校塑胶跑道厂家 安顺塑胶跑道厂家 山东锦朝经验丰富

产品名称	学校塑胶跑道厂家 安顺塑胶跑道厂家 山东锦朝经验丰富
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

我们知道塑胶跑道施工时在沥青和水泥的基础上进行的，对于基础做法和基础表面的平整度要求也是比较高的，接下来小编给大家简单的介绍一下塑胶跑道接缝施工要求

1.纵向施工缝

对于纵向施工缝需要设置拉杆，操场塑胶跑道厂家，模板上要预留了圆孔一便穿过拉杆，先把拉杆长度对半大致稳住，我们需要校正拉杆位置，要注意的是拉杆位置一定要安放准确。

3.横向缩缝

(1) 缩缝应该垂直于板面，宽度在4到6毫米，对于切缝的深度应该不要小于面层厚度的三分之一，在不设传力杆时，不小于面层厚度的四分之一。

(2) 在使用锯缝机切缝时，安顺塑胶跑道厂家，应该在水泥混凝土强度达到了设计强度的百分之25到百分之30是进行。

(3) 在塑胶跑道施工现场的温度应该高于30度，搅拌物温度在30到5摄氏度、空气相对湿度小于百分之80，在混凝土中宜掺缓凝剂，切缝应该视在混凝土强度的增长情况，比起常温的施工湿度会提些。

4.填缝

一般塑胶跑道在养护期满后要及时的进行填封接缝，以防止你傻等一些杂物进入缝内，填缝前需要将缝内杂物清扫干净，并且在干燥状态下进行，尽量在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，然后再加填料，体育场塑胶跑道厂家，其高度夏天与板平齐，冬天稍低于板面。

5.胀缝

在塑胶跑道施工时直线段和半圆段进行交接处设置胀缝共4条，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块；足球场沿横向和纵向轴线设置胀缝，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块。

透气型塑胶跑道的特色：

透气型塑胶跑道采用田联认同的复合型构造，顶层为PU颗粒或EPDM耐老化环境保护五颜六色颗粒，渗漏的聚氨酯密封性，农村基层采用机械设备工程施工缓存底垫。切合比赛标准。标准薄厚13mm.透气型塑胶跑道简述：透气型塑胶跑道场所是采用硫化橡胶颗粒混和PU胶水（胶水应用量小），应用机械设备铺筑的方法铺筑的，等胶水干固后应用型喷胶枪机器设备喷漆PU胶水和微小PU颗粒（或EPDM颗粒）结合体，喷在铺装好的塑料场所表面制成的塑料场所。这一场所的特色是平面度好，延展性好，安全系数高，低成本，工程施工难度系数小，便于遍布，适合跨训练、比赛、校园内应用。透气型塑胶跑道应用领域：校园内及技术体育场馆、田径运动场运动场、半圆形区、配合区（主要用以比赛训练场所），全民健身运动方式、房间内体育场馆训练运动场、儿童游乐场路程门面。

透气型塑胶跑道是如今用的较为多的一款健身运动运动场，它的应用性是较为强的。那麼，透气型塑胶跑道实际有一些如何的优势呢？

- 1.不出泡：其底层是采用双液型PU与延展性pvc颗粒紧密结合，为节能型商品，具备透气作用。在高温下，路基造成的蒸气，会迅速的释放出来。蒸气工作压力没法集聚，因此不容易造成鼓包状况，并合乎技术规定；
- 2.耐磨损：面层采用EPDM(三元乙丙)胶粒，学校塑胶跑道厂家，使之具备高宽比紫外光抵抗能力，实践经验，无退色，力耐磨损；
- 3.不出粒：面层的EPDM(三元乙丙)胶粒是与聚氨酯材料料浆、预聚体混和拌和后，采用机械设备喷漆开展工程施工；

学校塑胶跑道厂家-安顺塑胶跑道厂家-山东锦朝经验丰富(查看)由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。

山东锦朝建筑装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。山东锦朝带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！