

风道式电加热器 嵊州电加热器 恒升达电加热器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 风道式电加热器 嵊州电加热器 恒升达电加热器 |
| 公司名称 | 镇江市恒升达化工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市八桥镇二桥西100米 |
| 联系电话 | 13805295610 13805295610 |

产品详情

变换电加热器

电加热器系统中电阻炉的主控模块

每年因为错误使用电加热器而造成的意外事故多达数万起，而造成的损失接近一亿，有的只是一个简单的水瓶，有的则是那种整个家被毁，所以我们在使用的时候一定要注意安全，避免哪些不必要的隐患，才可以保障人身安全。那我们今天就给你们说说在使用电加热器的时候我们需要注意哪些问题，熔盐电加热器，你们有兴趣的可以阅读。

电阻炉按传热方式又分为辐射式、对流式及传导式。辐射式电阻炉是以辐射传热为主，对流较少。对流式电阻炉是以对流传热为主，再生电加热器，辐射为辅，嵊州电加热器，这些炉型一般称作空气循环炉，此类炉型常用于650 以下的低温。当工件加热时加热介质不是空气而为其它介质时，如：加热介质是融化的盐、碱或流动粒子时，此种状态是以传导和对流两种方式对工件加热。此类炉型是我们常见的盐浴炉、碱浴炉。它主要由CPU及数据存储器，晶体振荡器、复位电路、图形液晶显示器(LCD)及控制电路、微型打印机接口控制电路、实时日历时钟，风道式电加热器，热电偶信号处理电路等构成。这里，该系统设计可测量3点温度。传感器选择K型(镍铬-镍硅)热电偶，可用于从室温到1 200 ° C的温度测量，测量范围宽，精度高。在温度测量范围内K型热电偶的输出热电势只有0~45.119 mV，为了和ADUC845的A / D转换器相匹配，采用AC1226和1B51作为信号调理电路，由AC1226、1B51构成热电偶冷端温度补偿及信号调理器电路。

产品特点:

1. 加热安装方便，热.
2. 加热器设计合理，风阻小，加热均匀，无高、低温死角。
3. 双重保护，安全性能好。在加热器上安装了温控器、熔断器，可以用来控制风道空气温度超温和无无

风的情况下工作，确保万无一失。

产品应用：

加热空气，用于各种不同物质的干燥/硫化，热处理，再加热和除湿及其他类似应用。

产品特点:

1. 加热安装方便，热.
2. 加热器设计合理，风阻小，加热均匀，无高、低温死角。
3. 双重保护，安全性能好。在加热器上安装了温控器、熔断器，可以用来控制风道空气温度超温和无风的情况下工作，确保万无一失。

产品应用：

加热空气，用于各种不同物质的干燥/硫化，热处理，再加热和除湿及其他类似应用。

脱硫挡风门加热器

脱硫挡风门加热器

该产品具有热效高、干燥效果好、性能稳定、安装使用方便、维护工作量小等特点，适用于电站空气输送斜槽、电除尘器灰斗气化和灰库气化、烟气脱硫、脱硝。

主要技术指标：

- 1.工作电压：380/220V
- 2.总功率：15 ~ 100KW 100 ~ 240KW
- 3.控温：范围0 ~ 400
- 4.控制精度：1级
- 5.配用热电偶分度号：K 、PT100（特殊的可根据用户要求选用）

风道式电加热器-嵊州电加热器-

恒升达电加热器(查看)由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司是江苏镇江,传热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒升达化工科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒升达化工科技更加美好的未来。