

# 新野墙面漆 墙面漆报价 环保墙面漆

产品名称	新野墙面漆 墙面漆报价 环保墙面漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

## 产品详情

墙面漆的作用：涂装后的建筑物不但色彩丰富，还可具有不同的光泽和平滑度。再加上各种立体图案和标志，和周围环境协调配合，会使人在视觉上产生美观，舒畅之感。

墙面漆是涂抹在墙体上，在墙体和面漆之间的涂料。

- 1.底漆涂抹在墙体之上，隔断了面漆吸收墙体碱性物质，保护了面漆。
- 2.底漆也能防止墙体的水性砂浆和腻子层的碱性物质渗出。
- 3.底漆能有较强的粘贴强度，能使面漆涂抹更方便，更牢固。

### 室内墙面漆选购小技巧

#### 1、正规渠道购买 查看环保检验报告

选择正规的大品牌产品或正规渠道进行购买。油漆涂料产品不仅关系到居住环境的美观和舒适性，更重要的是关系到家人的健康，不能马虎。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期，各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等，尽可能购买近期生产的产品。

#### 2、掂量分量 晃动听声音

一般来说，墙面漆销售，质量合格的乳胶漆，一桶5升的大约为7公斤左右，一桶18升的大约为25公斤左右，可以通过掂量漆桶的分量来判断是否合格。此外还有一种简单的方法，即将油漆桶提起来，正规品

牌乳胶漆晃动一般听不到声音，很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。

### 3、动手开罐 四大方法检测

一看水质溶液，的乳胶漆比较粘稠，环保墙面漆，呈乳白色的液体，无硬块、搅拌后呈均匀状态，没有异味；二看拉丝，墙面漆采购，取刷子粘点乳胶漆，能挂丝长而不断均匀下坠的为好；三试手感，用手指摸，乳胶漆应该手感光滑、细腻；四闻气味，非环保型的涂料大多有刺激性气味，闻一闻涂料中是否有刺鼻的气味。

#### 墙面漆施工工艺之注意事项

(1) 墙面要确保干燥(含水率 $< 8\%$ )， $\text{pH}$ 值 $< 10$ ，坚实牢固，无油脂、霉菌及松散物质，新野墙面漆，若有较大裂缝先修补平整、再用砂纸均匀打磨并除尘。

(2) 若要获得特好的涂装效果，待墙体充分干透后，应先用封闭底漆封固打底。

(3) 施工时请保持作业现场的整洁，并注意作业现场温度( $> 5$ )及相对湿度( $85\%$ )。

(4) 底漆不能兑水过多，否则会失去防碱面膜拉力不够等问题。稀释比例为10份漆加1份水，也可根据不同的施工要求和环境作适当的调整，但多加水量不能超过20%。

(5) 如遇相同颜色的漆，且用量超过一桶时，应先全部混合稀释均匀后再分装使用。

(6) 施工应自上而下，先天花后墙面。通常须涂装两至三遍面漆，待遍干透后，再涂装第二遍，且每遍相隔不少于4小时(重涂时间至少间隔4小时)。

新野墙面漆-墙面漆报价-环保墙面漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司在无机颜料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美利佳涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯国民。