

PA66台湾南亚（南亚集团欢迎您）

产品名称	PA66台湾南亚（南亚集团欢迎您）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

PA66[台湾南亚](#)代理商：报价格

供应PA66台湾南亚6210G3

供应PA66台湾南亚6210G6

供应PA66台湾南亚6210G9

供应PA66台湾南亚6210GC

供应PA66台湾南亚6212G3

供应PA66台湾南亚6212G6

供应PA66台湾南亚6210M5

供应PA66台湾南亚6310

供应PA66台湾南亚6410G5

供应PA66台湾南亚640PG3

供应PA66台湾南亚640PG5

供应PA66台湾南亚6512

了解*多*全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！

PA66性状 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。PA66应用 广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。 PA66注塑模工艺条件