

博生牌QBY型气动隔膜泵

产品名称	博生牌QBY型气动隔膜泵
公司名称	上海博生水泵制造有限公司
价格	1820.00/台
规格参数	材质:不锈钢 用途:化工泵、污水泵、其他 性能:不阻塞、耐腐蚀、无泄露、其他
公司地址	中国 上海市虹口区 四川北路888号海泰国际大厦8层
联系电话	86 021 63538833/63066999 13817038170

产品详情

材质	不锈钢	用途	化工泵、污水泵、其他
性能	不阻塞、耐腐蚀、无泄露、其他	驱动方式	气动
扬程	0-50 (m)	品牌	博生
型号	QBY型	流量	0-30 (m3/h)
功率	/	产地	上海

产品概述:

博生公司生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wllidenpvmps、美国的mariowpumps相近。博生公司目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：10mm (3/8")、15mm (1/2")、25mm (1")、40mm (1 1/2")、50mm (2")、65mm (2 1/2")、80mm (3")、100mm (4")。四种材质：铝合金、铸铁、不锈钢、工程塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯隔膜。以满足不同用户的需要。该泵自1986年投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用，安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

型号意义:

使用范围:

1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。2.泵吸油漆、树脂、颜料。3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6.泵吸各种乳剂和填料。7.泵吸各种污水。8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。11.各种橡胶浆。12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。15.各种高温液体最高可耐150℃。16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

结构说明:

1	进气口	6	隔膜	11	排气
---	-----	---	----	----	----

			片		口
2	配气阀体	7	连杆		
3	配气阀	8	连杆铜套		
4	圆球	9	中间支架		
5	球座	10	泵进口		

性能参数:

型号	流量m ³ /h	扬程m	出口压力kgf/cm ²	吸程m	最大允许通过颗粒 (mm)	最大供气压力kgf/cm ²	最大空气消耗量m ³ /min
qby-10	0~0.8	0~50	6	5	1	7	0.3
qby-15	0~1	0~50	6	5	1	7	0.3
qby-25	0~2.4	0~50	6	7	2.5	7	0.6
qby-40	0~8	0~50	6	7	4.5	7	0.6
qby-50	0~12	0~50	6	7	8	7	0.9
qby-65	0~16	0~50	6	7	8	7	0.9
qby-80	0~24	0~50	6	7	10	7	1.5
qby-100	0~30	0~50	6	7	10	7	1.5

安装尺寸:

型号	a	b	c	d	h	h1	h2		底肢螺栓	泵进口尺寸	泵出口尺寸	进气口外径	重量(kg)
qby-10	140	-	180	150	225	18	200	-	8	3/8"(丝扣)	3/8"(丝扣)	8	7
qby-15	140	-	180	150	225	18	200	-	8	1/2"(丝扣)	1/2"(丝扣)	8	7
qby-25	220	170	365	200	480	45	460	-	10	1"(丝扣)	1"(丝扣)	10	20
qby-40	220	170	365	250	480	45	460	-	10	1 1/2"(丝扣)	1 1/4"(丝扣)	10	24
qby-50	340	230	570	340	740	80	700	110	12	2"(法兰)	2"(法兰)	14	50
qby-65	340	230	570	340	740	80	700	110	12	2 1/2"(法兰)	2 1/2"(法兰)	14	56
qby-80	360	240	600	450	900	105	860	175	14	3"(法兰)	3"(法兰)	16	70
qby-100	360	240	600	450	930	105	860	750	14	4"(法兰)	4"(法兰)	16	78