

IHF型氟塑料衬里离心泵-上海水泵厂,上海博生牌水泵

产品名称	IHF型氟塑料衬里离心泵- 上海水泵厂,上海博生牌水泵
公司名称	上海博生水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海博生 型号:IHF型 材质:氟塑料
公司地址	中国 上海市虹口区 四川北路888号海泰国际大厦8层
联系电话	86 021 63538833/63066999 13817038170

产品详情

品牌	上海博生	型号	IHF型
材质	氟塑料	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮数目	1	叶轮结构	卧式
产品别名	氟塑料衬里离心泵	流量	5-100 (m3/h)
扬程	20-50 (m)		

ihf型氟塑料衬里离心泵
说明书下载

产品概述:
博生牌ihf为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用四氟填客观存在材料，进出口均采用铸钢体加固。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化的机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85~200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。

型号意义:

使用范围:
本产品广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目的氯

水、废水处理和加酸等工艺流程；使用温度-20 ~ 100 。ihf型离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬氟塑料，叶轮经及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型，轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷，动环采用四氟填充材料，其特点是耐腐耐磨密封性好。

结构说明:

性能参数:

型号	进口 (mm)	出口 (mm)	电机功率 (kw)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)
ihf32-25-125	32	25	1.5	5	20	2900	44	2.3
ihf32-25-125a	32	25	1.1	4.5	16	2900	41	2.3
ihf32-25-160	32	25	2.2	5	32	2900	40	2.3
ihf32-25-160a	32	25	1.5	4.2	28	2900	35	2.3
ihf40-32-125	40	32	2.2	7.5	20	2900	45	2.5
ihf40-32-125a	40	32	1.5	6	16	2900	42	2.5
ihf40-32-160	40	32	2.2	7.5	32	2900	40	2.5
ihf40-32-160a	40	32	1.5	6.8	28	2900	38	2.5
ihf50-32-125		50	32	2.2	12.5	20	2900	54
ihf50-32-125a		50	32	1.5	11	16	2900	52
ihf50-32-160		50	32	4	12.5	32	2900	48
ihf50-32-160a		50	32	3	11.7	28	2900	47
ihf50-32-200		50	32	7.5	12.5	50	2900	42
ihf50-32-200a		50	32	5.5	11.7	44	2900	40
ihf50-32-250		50	32	11	12.5	80	2900	35
ihf50-32-250a		50	32	7.5	11.7	70	2900	34
ihf65-50-125		65	50	3	25	20	2900	64
ihf65-50-125a		65	50	2.2	22.3	16	2900	62
ihf65-50-160		65	50	5.5	25	32	2900	59
ihf65-50-160a		65	50	4	23.4	28	2900	58
ihf65-40-200		65	40	11	25	50	2900	54
ihf65-40-200a		65	40	7.5	23.4	44	2900	53
ihf65-40-250		65	40	18.5	25	80	2900	50
ihf65-40-250a		65	40	15	23.3	70	2900	48
ihf80-65-125		80	65	5.5	50	20	2900	69
ihf80-65-125a		80	65	4	45	16	2900	68
ihf80-65-160		80	65	11	50	32	2900	68
ihf80-65-160a		80	65	7.5	47	28	2900	67
ihf80-50-200		80	50	15	50	50	2900	64
ihf80-50-200a		80	50	11	47	44	2900	63
ihf80-50-250		80	50	30	50	80	2900	50
ihf80-50-250a		80	50	22	45	70	2900	50
ihf100-80-125		100	80	11	100	20	2900	75
ihf100-80-125a		100	80	7.5	89	16	2900	73
ihf100-80-160		100	80	15	100	32	2900	74
ihf100-80-160a		100	80	11	93.5	28	2900	73
ihf100-65-200		100	65	30	100	50	2900	72
ihf100-65-200a		100	65	22	93.5	44	2900	71

ihf100-65-250	100	65	37	100	80	2900	69
ihf100-65-250a	100	65	30	93.5	70	2900	68
ihf1258-80-160	125	80	30	160	32	2900	70
ihf125-100-200	125	100	55	200	50s	2900	65

--	--	--	--	--	--	--	--

友情提醒：一、 ihf型氟塑料衬里离心泵.产品名称 ihf型氟塑料衬里离心泵.型号
ihf型氟塑料衬里离心泵.规格口径 ihf型氟塑料衬里离心泵.工作扬程
ihf型氟塑料衬里离心泵.水泵材质 ihf型氟塑料衬里离心泵.连接方式
ihf型氟塑料衬里离心泵.工作流量 ihf型氟塑料衬里离心泵.工作温度 ihf型氟塑料衬里离
心泵.是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按
产品型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时，请您尽量
提供设计图纸和详细参数，当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详
细参数，并为您提供说明书下载，水泵样本下载由我们的水泵专家为您审核把关。感谢您访
问我公司的网站【】，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的
服务。

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--