

H65黄铜钢装饰冲压件复合带 覆铜钢 铜包钢五金冲压件 深冲

产品名称	H65黄铜钢装饰冲压件复合带 覆铜钢 铜包钢五金冲压件 深冲
公司名称	瓯锬科技温州有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瓯锬 材质牌号:H65 覆层:黄铜带
公司地址	浙江省温州瓯江口产业集聚区发展大楼6号楼7层
联系电话	15857791266 15857791266

产品详情

H65黄铜钢装饰冲压件复合带 覆铜钢 铜包钢 黄铜带五金冲压件 拉伸料 深冲

H65黄铜钢装饰冲压件复合带

H65 Brass Steel Decorative stamping compound belt

1、优点与用途

使用H65黄铜和碳钢/不锈钢等进行单面或双面复合的覆铜合金材料，可以代替黄铜，实现双金属特性：H65黄铜装饰性表面，良好的导电性能，良好的平滑性，良好的拉伸冲压性能，高强度性能。改善了材料的力学性能，可以节约大量的铜资源，节约成本提升竞争力。

常用于灯具灯罩，装饰面板，五金冲压件，连接件，元器件，电子产品零部件等。

2、外观

(1) 表面光洁，平整，不应有气泡，夹杂，划伤，擦伤等。

(2) 成型要求：材料具有良好的界面结合力、折弯性能及拉伸性能，满足冲压、拉伸等加工要求。

(3) 耐腐蚀性能要求：铜钢复合板要求表面具有较好的耐腐蚀性，该性能通过复层铜化学成分及冷轧生产工艺过程控制来保证。

(4) 其它要求：包括力学性能、尺寸精度及板形控制等。

3、产品牌号及性能

常用典型牌号参考（其他性能规格可按需定制）：

序号	名称/牌号	材质		覆层厚度	
		宽度 (mm)	厚度 (mm)	长度 (mm)	
1	616-0-6#	30-1050	0.25-3.0	定尺/卷	3 - 40 %
2	616-0-10#	30-1050	0.25-3.0	定尺/卷	3 - 40 %
3	616-0-16#				

可按需定制不同厚度宽度规格： $(0.25 \sim 3.0) \times (30 \sim 1000) \times C/\text{定尺}$ ；

性能：复合片（带）的状态按其基层的硬度分为软态(<110 HV)、半硬态(100 HV0.5~150 HV)和硬态(> 150 HV)。