

无密封自控自吸泵|自吸泵,上海博生牌自吸泵

产品名称	无密封自控自吸泵 自吸泵,上海博生牌自吸泵
公司名称	上海博生水泵制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博生牌 型号:WFB型 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市虹口区 四川北路888号海泰国际大厦8层
联系电话	86 021 63538833/63066999 13817038170

产品详情

品牌	博生牌	型号	WFB型
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	自吸泵		

产品概述:

博生牌wfb系列无密封自控自吸泵采用无泄漏v型密封总成，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。该结构泵缺点：一、停机液体沿轴方向往外泄漏，对于频繁起动设备的场合不太适合；二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。wfb改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄漏现象。运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”。效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

型号意义:

使用范围:

wfb系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

结构说明:

该泵共分五种型号：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型
该泵流量设计从0.75—6850m³/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm。

性能参数:

规格型号	转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量		
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	m	kw	m	mm	mm	kg

1—5	t.g.pp.bxg	16wfzb-a	2900	0.75	8	0.75	2.5	16	10	75
				1.1	6.5					
				1.5	5.5					
1—5	t.g.pp.bxg	32wfzb-a	2900	4.5	13	1.5	3	32	25	99
				6.5	10.5					
				9	8					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a	2900	6.5	25	4	4	40	32	140
				8.5	23					
				10	21					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a1	2900	13.5	18	3	4	40	32	140
				5	15					
				8	13					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a2	2900	10	11	2.2	4	40	32	125
				14	8					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-a	2900	7.5	28	5.5	5	50	40	205
				12.5	26					
				15	24.5					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-a1	2900	10.5	20.5	3	5	50	40	170
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-ad	1450	5	11	1.5	4	50	40	149
				6.3	10					
				7.5	9					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-ad1	1450	10	6	1.5	4	50	40	149
1—4	t.g.bxg	50wfzb-b	2900	10	40	11	5	50	40	215
				11	38					
				15	35					
1—4	t.g.pp.bxg	50wfzb-b1	2900	7	33	7.5	5	50	40	205
				12	31					
				15	29					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-b2	2900	10	26.5	4	5	50	40	185
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-b3	2900	5	15	2.2	4	50	40	150
				6.4	14					
				7.5	12.5					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-c	2900	8.5	58	15	5	50	40	240
				12	56					
				15	54					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-c1	2900	11	46	7.5	5	50	40	215
				10	40					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-cd	1450	5	19	3	4	50	40	170
				6	18					
				8	17					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-e	2900	7.5	82	22	5	50	40	260
				12	80					
				15	75					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-e1	2900	12	68	18.5	5	50	40	250
				11	62					
				10	55					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-e2	2900	6.3	25	3	4	50	40	170

规格型号		转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号		r/min	m ³ /h	m	kw		

1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-a	2900	15	27	7.5				
				20	26					
				25	24					
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-a1	2900	21	20	5.5				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-ad	1450	7	12	3				
				12	11					
				15	9					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-b	2900	15	41	11				
				25	38					
				30	36					
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-b1	2900	20	26	7.5				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-bd	1450	10	16	4				
				12	14					
				15	13					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-c	2900	15	58	18.5				
				25	56					
				30	52					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-c1	2900	22	45	15				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-c2	2900	7.5	19	4				
				12.5	18					
				15	17					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-e	2900	15	82	30				
				25	80					
				30	78					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-e1	2900	21	64	18.5				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-e2	2900	7.5	27.5	7.5				
				12.5	26					
				15	24.5					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f	2900	15	127	45				
				25	125					
				30	123					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f1	2900	18	108	45				
				21.5	95					
				23.5	85					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f2	2900	7.5	38	7.5				
				12.5	37					
				15	36					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f3	2900	9	30	5.5				
规格型号			转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	m	kw	m	mm	mm	kg
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-a	2900	30	28	11	6	80	65	380
				50	26					
				60	24					
				70	20					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-ad	2900	15	11.5	4	4	80	65	305
				25	11					
				30	10.5					
				38	9					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-b	2900	40	40	15	5	80	65	395
				50	38					

				60	35					
				65	28					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-bd	1450	15	15	5.5	5	80	65	340
				25	14					
				30	13					
				35	11					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-c	2900	30	59	22	5	80	65	460
				50	55					
				60	52					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-c1	2900	45	46	15	5	80	65	400
				40	38					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-c2	2900	15	19	7.5	5	80	65	320
				25	18					
				30	17					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-cd	1450	21	14	5.5	5	80	65	340
				25	12					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-e	2900	30	84	37	5	80	65	480
				50	80					
				60	76					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-e1	2900	30	60	18.5	5	80	65	400
				40	50					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-e2	2900	15	27	11	5	80	65	380
				25	26					
				30	24					
2—4	t.g.pp.bxg	80wfzb-e3	2900	22	22	5.5	5	80	65	300
				20	18					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-f	2900	30	128	55	5	80	65	580
				50	125					
				60	120					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-f1	2900	26	103	45	5	80	65	530
				30	95					
				40	80					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-f2	2900	15	38	11	5	80	65	380
				25	36					
				30	35					
2—4	t.g.bxg	80wfzb-f3	2900	21	34	11	5	80	65	380