

聚苯夹心板厂家电话 日斗金节能 大冶聚苯板

产品名称	聚苯夹心板厂家电话 日斗金节能 大冶聚苯板
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

粘贴EPS板

- (1) 应视墙面洞口分布进行EPS板排板。
- (2) 粘贴EPS板前，应按平整度和垂直度要求挂线。
- (3) 应首先进行系统起端和终端的翻包或包边施工。
- (4) EPS板可满粘、点粘或条粘，为更好的控制施工质量，粘贴方法宜采用条粘法或满粘法施工，粘结点应按面积均匀分布，板周边侧面不得涂胶。
- (5) 粘结剂应涂抹在保温板上，然后将保温板粘贴在基层上。
- (6) EPS板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝。
- (7) EPS板在墙角处应交错互锁，挤塑聚苯板，并保证墙面垂直度。
- (8) EPS板粘贴后，表面平整、阴阳角垂直，应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210—2018）相关规定。

耐候性：聚苯板与挤塑板相比较，有较高的吸水性，大冶聚苯板，所以耐候性不如挤塑板。但是，聚苯板的延展性比挤塑板好，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。除了在施工过程外，完好的二种系统的防水性能都可以。

价格：相同厚度的聚苯板和挤塑板保温性能是逐渐升高的。聚苯板为0.041，挤塑板是0.030。因此达到相同的保温效果的情况下，挤塑板板材比聚苯板厚度要薄，聚苯夹心板批发，但纯板材的价格挤塑板板贵于聚苯板。

北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

防火性:运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，聚苯夹心板厂家电话，达到“准不燃”的防火效果。取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

聚苯夹心板厂家电话-日斗金节能(在线咨询)-大冶聚苯板由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日斗金节能——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号，联系人：刘总。