

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机

产品名称	全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	385000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机有预喷淋清洗、预清洗、漂洗、切水、储液槽等组成；本设备操作简单，整个流程由输送网链上完成，预清洗与漂洗之间的物流转换方向由钢制侧弯平顶板链完成。设备清洗部分封闭型外观，顶部盖，集水槽为304不锈钢板，机架部分为型钢焊接件，表面做喷塑防锈处理。外型结构美观大方。整个生产过程由三组输送完成，并输送速度可调。生产清洗效率高，清洗质量一致，适应批量生产。全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机电气控制主要部分采用优质件，性能可靠使用寿命长。同时对清洗液槽设有相应循环过滤系统，能随时过滤清洗液中杂质，延长清洗液使用期限。该设备清洗清洁度高，可降低劳动强度，减少中间环节，并能在

生产线上一次性完成从零件清洗的全过程。

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机特点：

整线为输送式，传动采用片式网带，运行安全可靠，使用寿命长。

工作节拍可根据待清洗工件的具体要求，调节清洗时间（输送速度由变频器调节）；

清洗、风切主机封闭形结构，风切采用管道自循环结构，改善工作环境；

清洗槽配有相应的储液槽，有循环过滤装置，使清洗槽液保持干净；储液槽内设有加热温控装置对槽液进行加温来提高清洗效果；

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机清洗后工件表面无水珠附着，工件不滴水。

操作简单，性能稳定，适合大批量连续生产；

清洗效率高，清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；

具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；

超声波清洗+喷淋清洗高效率的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机采用机械手操作、PLC控制，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高竞争优势；

可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧；

实施“交钥匙工程”，真正让你“买得放心、用得放心”；

采用进口滚珠丝杆配合伺服电机控制，定位精确。

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机结构紧凑合理，可与前道工序方便衔接，也可独立使用；

传动网带采用不锈钢特殊工艺片状网带，使用寿命长；

喷淋结合超声波新清洗的工艺，清洗效果更明显；

喷淋清洗采用上下、两面、左右两侧安装喷淋管、角度可微调，清洗效果好；

高压切水确保工件表面无水滴，降低干燥负载；

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机烘道采用热风循环式，温度自控，节约能源；

传动采用变频调速，平稳可靠；适用于无规则零件的清洗。

工艺流程：上料 风切淬火液 预喷淋 换向 漂洗 切水 出料

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机由电子控制高压水泵、储液箱组成，高压喷淋清洗机操作简单，故障少，清洗效果统一。并为各企业量身定制非标高压喷淋清洗机，高压喷淋清洗线，使用单相380V电源，不间断工作。适用于各个行业的拉伸件、压铸件清洗作业。可以加装电加热系统，可以设置恒温装置。

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机主要由以下部分组成：

- 1、气缸升降侧开门，主要有气缸，滑轮及导轨组成。
- 2、推拉式平移托车，主要有导轨、滑轮、卡锁装置组成。
- 3、全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机旋转料筐，固定在旋转托盘上面；旋转托盘固定在平移托车上面；整个机构主要有旋转托盘、平移托车、网筐、旋转电机及减速机、传动机构组成。
- 4、差速器壳体高压喷淋清洗机旋转方式：电机减速机带动整个托盘进行旋转。
- 5、往复旋转喷淋清洗机清洗系统，主要有喷淋泵、喷嘴及管路系统等组成，喷嘴位置均布置在旋转盘的上方、外圆、底部位置，清洗全面无死角。

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机优势：

- 1、清洗无死角：工业超声波清洗机是将位于一定频率范围内的超声波作用于清洗液体介质中，所以只要确保清洗机内部的工件能够接触到清洗液体，就能够得到有效的清洗。因此，一台超声波清洗机可以容

纳多个工件的批量清洗，并且可以在清洗的过程中清洗复杂工件的每个缝隙和角落，达到无死角的清洗效果。

2、全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机降低劳动强度：因为超声波具有快速而高效的清洁效果，所以企业购置工业超声波清洗机之后，可以利用设备来对工件进行清洗，不但能够获得更好的清洗效果同时还能让工人避免繁重的清洗劳作降低工作强度，并给工人创造一个洁净有序的工作环境。

3、全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机清洗更环保：通过超声波的作用来清洗工件可以有效降低环境污染，同时减少有毒溶剂对员工的损害，而且的工业超声波清洗机内置有一套高效的循环过滤系统，使用过的清洗溶剂能够通过过滤系统进行过滤后达到反复使用的目的，因此能够充分节约水资源和清洗溶剂，能够降低企业的清洗成本，同时还能够提高企业在环保方面的形象。

全自动钣金件通过式高压喷淋清洗机定制流程

针对不同的清洗件，亚世特会为你选择合适的超声清洗工艺和清洗液。

在制造非标定制的超声波[清洗机](#)之前，会做如下分析：

明确被洗件的材料构成、结构和数量；

分析并明确要清除的污物；

决定所要使用的清洗方法，判断应用水性清洗液还是用溶剂；

需做清洗实验

这样才能提供合适的清洗系统、设计合理的清洗工序以及清洗液。

全自动汽车悬臂高压喷淋清洗机售后服务：

- 1.，完整、的售前服务：根据您的工厂实际情况、要清洗的工件以及主要的清洗要求进行专门的一对一方案设计。
- 2，售中服务：拟定生产计划，并在规定时间内完成设备生产；让您在计划时间内完成对设备的试用。
- 3，的售后服务：设备安装由公司派技术人员上门安装，并指导操作，提供详细的操作步骤及的操作培训。
- 4，产品：凡购买我公司设备的客户，均可享受一年内；建立客户档案，享受终身维修服务。