

大型氢化釜销售 南平氢化釜销售 自控反应釜厂商

产品名称	大型氢化釜销售 南平氢化釜销售 自控反应釜厂商
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

产品详情

氢化釜接通电源，打开转速开关，转速开始显示、打开温度开关，温度开始显示，设定需要的温度，加热开始，旋转调速旋钮设定速度。

3. 旋钮调速：电机转速通过调速旋钮来调节转速，顺时针旋转是转速调大，逆时针则是调小。

4. 每次做完试验用扳手对称卸下主螺母，打开釜盖，取出样品，用相应的介质进行清洗，清洗反应釜时，不要碰、刮伤密封面，密封面上有污垢，不锈钢氢化釜销售，要采用相应的介质清洗，并用软布擦干净。

氢化釜制作精致，操作简单，

1. 每次装入反应介质时，应不超过釜体2/3液面，投完料时用软布擦试干净密封面，注意不要擦刮伤密封面，装上釜盖上紧主螺栓时不可用力过猛，不得超过规定拧紧力矩范围80~120N.M；且应按对角分布原则，均匀对称地上紧螺栓，南平氢化釜销售，分2~3次拧紧，以防止挤坏密封面。釜盖上装有两个高压针型阀，高温氢化釜销售，一个为排气阀，一个为取样阀（或进气），针型阀系线密封，轻轻转动阀针，压紧密封面，即达到良好的密封效果。

氢化釜醇酮预热罐搅拌设备中不同叶轮形式的搅拌器可以满足不同的搅拌需求。比如说氢化釜设备中涡轮式搅拌器，一般是在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片构成。桨叶的外径、宽度与高度的比例，大型氢化釜销售，一般为20:5:4，圆周速度一般为3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动，适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。氢化釜罐搅拌设备被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。根据介质的物理学性质、容量、搅拌作业的目的等因素，确定合适的叶轮形式，尺寸，转速等参数，从而使搅拌器大化的满足搅拌作业的使用需求。

大型氢化釜销售-南平氢化釜销售-自控反应釜厂商由威海自控反应釜有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海自控反应釜有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为反应器具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事实验室反应釜，钛材实验室反应釜，实验室反应釜定制的厂家，欢迎来电咨询。