

润合建材品类全 清远蒸压加气混凝土砌块

产品名称	润合建材品类全 清远蒸压加气混凝土砌块
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

蒸压加气”和“加气”混凝土砌块的区别

蒸压加气混凝土是统称，按使用原材料，分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅，砂指使用石英砂提供氧化硅，灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。一般来说，砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好，主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，蒸压加气混凝土砌块批发，浇注，静停，蒸压加气混凝土砌块价格，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

加气混凝土砌块是一种无需蒸压，而是通过采用特殊工艺配方进行加气，利用物理方法将气加入到水泥等胶凝材料，粉煤灰，填料，水及各种外加剂组成的料浆中，经搅拌，浇注成型，自然养护形成强度的加气混凝土砌块。

加气块墙面抹灰做法

墙面施工时，会出现墙体抹灰空鼓、开裂是很常见的事，如果不注意过程质量控制，后期空了补，补了孔，成本急速上升。下面为大家介绍加气块墙面抹灰做法：

- 1、将基层清理干净，可以用10%火碱水除去混凝土表面的油污，然后晾干，采用笤帚甩上一层1：1稀粥状水泥细砂浆，使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。

- 2、抹灰前要先铺钉5×5mm的钢丝网，然后绷紧牢固，对于混凝土抱框柱、窗台梁、墙垫处钢丝网用水泥固定。
- 3、抹灰前要将管道穿过墙洞及时安放套管，然后用1：3水泥砂浆填嵌密实，散热器和密集管道等背后墙面抹灰，在散热器和管道前进行，抹灰面接槎顺平。
- 4、抹灰前要检查门窗，清蒸压加气混凝土砌块，确定和门窗交接部位的抹灰部位。
- 5、在外墙角、门窗口角、装饰柱边角、墙面等吊垂直，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。
- 6、在窗台、雨篷、阳台、压顶等部位，要做好流水坡度，下面要做滴水线，流水坡度和滴水线距外表面不能小于40mm，滴水线应保证其坡向正确。
- 7、掺一定的水泥浆，紧跟抹1：3水泥砂浆，每遍厚度为5～7mm，分层与所充筋抹平，轻质砖蒸压加气混凝土砌块，并用大杠刮平、找直，木抹子搓毛。
- 8、底层砂浆抹好之后，第二天就可以抹面层砂浆，面层砂浆配合比为1：2.5水泥砂浆，厚度为5～8mm。随后，将分格条起出，待灰层干后，用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条，则不应硬起，防止棱角损坏，应待所层干透后补起，并补勾缝。
- 9、养护：水泥砂浆抹灰层喷水养护。

使用了品质很差的石灰或不合格的水泥，容易导致产品抗压强度偏低。在以前，有加气块生产厂使用某个公司生产的石灰，而这个公司用来生产石灰的石头品质不是很稳定，偶尔会出现石灰质量特差的情况，此时用这种石灰来生产加气块，抗压强度不易达到要求。在某加气砖生产厂曾经出现过这样的一种产品质量事故，就是生产出来的加气块坯体，在蒸养完成后却发现有点象没蒸过的样子，用钥匙一抠，就可抠出很多灰渣来，重蒸较长时间后，还是强度不够。

润合建材品类全-

清蒸压加气混凝土砌块由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司是广东佛山水泥及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润合建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润合建材更加美好的未来。同时本公司还是从事华润水泥价格，番山水泥价格，飞鹿水泥价格的厂家，欢迎来电咨询。