

# 永安材料保障质量 混凝土砖定制 诸暨混凝土砖

产品名称	永安材料保障质量 混凝土砖定制 诸暨混凝土砖
公司名称	义乌市永安新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市森屋村
联系电话	15857943000

## 产品详情

混凝土砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

### 永安材料与您分享

烧结多孔砖以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料，经焙烧而成、孔洞率不大于35%，砖内孔洞内径不大于22mm。孔的尺寸小而数量多，混凝土砖规格，主要用于承重部位的砖。简称多孔砖。目前多孔砖分为P（KP1）型（240mm×115mm×90mm）砖和M型（190mm×190mm×90mm）砖。

烧结多孔砖的孔洞多与承压面垂直，它的单孔尺寸小，孔洞分布合理，非孔洞部分砖体较密实，具有较高的强度。

普通烧结砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等缺点，用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖，诸暨混凝土砖，可使建筑物自重减轻30%左右，节约粘土20%~30%，节省燃料10%~20%，墙体施工功效提高40%，并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下，用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减薄半砖左右，所以推广使用多孔砖和空心砖是加快我国墙体材料改革，促进墙体材料工业技术进步的重要措施之一。

烧结多孔砖和烧结空心砖的生产工艺与普通烧结砖相同，但由于坯体有孔洞，增加了成型的难度，因而对原料的可塑性要求很高。

GB13544-2003《烧结多孔砖》规定，根据抗压强度，烧结多孔砖分为MU30、MU25、MU15、MU20、MU10五个强度等级。多孔砖使用时孔洞方向平行于受力方向；空心砖的孔洞则垂直于受力方向。多孔砖常用作六层以下的承重砌体，多孔砖的技术性能应满足国家规范GB

13544-2000《烧结多孔砖》的要求。根据其尺寸规格分为190 mm×190 mm×90 mm（M型）和240 mm×115 mm×90 mm（P型）。

本公司从事研发和生产混凝土砖，混凝土砖报价，如有需要欢迎您的来电洽谈。

义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。混凝土砖

永安材料与您分享

陶瓷透水砖

陶瓷透水砖作为一种彩色路面防滑砖，要求其要有装饰性和实用性，如：色彩丰富、防滑、透水、耐磨、耐时效性变化等功能。陶瓷透水砖可用在更多的场景，如公园、人行道、公交站台、高速服务区停车场、景观绿道等等。

在铺设彩色防滑路面时，可以选择使用不同颜色的陶瓷透水砖，以获得不同的颜色。经测试证表明，陶瓷透水砖路面的防滑性(BPM)可达到70以上，具有优良的防滑性能，大大缩短了车辆的制动距离，减少了交通事故的发生。这一优势尤其体现在雨雪天气中，彩色防滑路面增加了轮胎与地面之间的摩擦系数，从而降低了车辆侧滑和甩尾的风险，达到了预防交通事故的目的。

陶瓷透水砖铺装

彩色路面鲜艳的色彩改变了传统路面的非黑（沥青）即白（水泥），混凝土砖定制，增加了道路景观功能。彩色路面防滑砖——陶瓷透水砖路面不仅改善了路面的性能和功能，而且使我们的环境更加丰富多彩，还可以用其鲜艳的颜色制作各种图案，美化我们的环境。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

混凝土砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安材料与您分享混凝土砖如何正确铺设广场砖？

- 1、开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴（除非有意识的追求某种特殊效果）。
- 2、在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向性图案，应将产品按图示方向铺贴，以求最佳效果；将色号、尺码不同的广场砖区分好类别，加以标号标明，在使用完同一色号或尺码后，才可使用邻近的色号与尺码。
- 3、预铺时，在处理好的地面拉两根相互垂直的线，并用水平尺校水平。
- 4、将现场清理干净，先洒适量的水以利施工；建议将325#水泥与砂按1：3的比例混合成砂浆（混合砂浆）

好不要超过200#，否则砂浆标号过高，造成后期凝固收缩应力不均匀。)

5、广场砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，间缝一般为5mm-12mm为宜。

6、铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中应用手轻轻堆放，使砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象；再用木质锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保广场砖铺贴水平。

7、边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆勾缝，也可根据需求加入彩色添加剂勾缝。一般间缝宽度5-12mm，深度2mm，坚实的基层和饱满的勾缝能让广场砖更，避免使用过程中脱落及破裂。

8、施工过程中，及时将木糠均匀的洒在铺贴面上，用扫帚清扫，将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净，以免表面藏污时间过长，难以清理。

9、铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若听到“空空”的声音，说明有空鼓，应重新铺贴。

10、砖铺贴完24小时后方可行走，擦洗。以清水混合清洁剂，将广场砖清洗干净，亮丽的广场就呈现在您的面前。

11、冬季严寒阶段不能施工，气温低于5℃时，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。

12、广场砖施工后应洒水养护，促进水泥砂浆和广场砖的凝固结合，一般养护15天广场砖即可正常使用。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。混凝土砖

永安材料保障质量(图)-混凝土砖定制-诸暨混凝土砖由义乌市永安新型墙体材料有限公司提供。永安材料保障质量(图)-混凝土砖定制-诸暨混凝土砖是义乌市永安新型墙体材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陶经理。