

吉林水产溶解氧测试仪在线咨询

产品名称	吉林水产溶解氧测试仪在线咨询
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507
联系电话	13791934995

产品详情

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品规格：

范围溶解氧0.00~20.00mg/L

工作环境0~50 ，相对湿度< 90%

重量/ 尺寸260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm

空气饱和度0.0~200.0%

温度0~50.0

电源9 V电池

内蒙古-新疆-

北京亦庄开发区，天津滨海新区，秦皇岛经济开发区，太原经济开发区，呼和浩特经济开发区，

大气压的影响根据Henry 定律，气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关，高原地区和平原地区的差可达20%，水产溶解氧测试仪，使用前必须根据当地大气压进行补偿。

美国任氏便携式荧光法溶氧测试仪9030M的介绍：

溶解氧电极

A. 溶解氧电极

“溶解氧电极”由电极本体、光传感器和电极测试帽组成。“电极测试帽”是可更换的，每年需更换一次。

B. 准备工作

每支9030M所配溶解氧电极的电极测试帽，其校准参数是唯一的，电极测试帽校准参数不能换用（注意：如果没有这些参数，电极将无法使用）。这些标明电极测试帽参数的说明书随电极测试帽一同包装，因此在打开仪器的包装或电极测试帽附件包装时，请核查包装中有此电极测试帽说明书。如果在包装中没有此说明书，请及时联系供货商。

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品特点：

自动关机功能

IP65防水机身设计

进口荧光溶解氧电极

ROHS、CE认证

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品规格：

压力补偿500 to 1125mBar可调，默认值为1013mBar。

盐度补偿0.0 to 40.0ppt可调，默认值是0.0ppt。

电极种类荧光法电极

校正数据存储有

测量值存储功能有，50组。

承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海

溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗，要恢复到初始状态，所需时间短，说明该水体的自净能力强

。其工作原理是氧透过隔膜被工作电极还原，产生与氧浓度成正比的扩散电流，通过测量此电流，得到水中溶解氧的浓度。根据浓度不同，隔膜电极分为极谱式和原电池式两种类型。

吉林水产溶解氧测试仪在线咨询由青岛东方嘉仪电子科技有限公司提供。青岛东方嘉仪电子科技有限公司是从事“点检仪,巡检仪,设备管理,点巡检管理系统,点检管理系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用

心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：东方嘉仪。