

广州容信 恩平PTI单壁型防护热缩管

产品名称	广州容信 恩平PTI单壁型防护热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

SMS-WP-12-9

SOL-DPS-104019-4-0.5

SOL-DCD-104100-4-0.5

SMS-V-19-9

SMS-WP-19-9

SMS-V-19-5

SMS-V-19-4

SMS-V-19-2

SMS-V-12-9

SMS-TMS-7.9-4

SMS-V-12-4

SMS-TMS-5.2-9

SMS-TMS-7.9-9

有多种打印颜色可供选择。

基本特性：采用热转印打印方式，打印精度为300DPI；

高速打印，每秒25mm打印速度；半切状态下每分钟可打印35段20mm.长的套管，40段20mm长的贴纸；

白色背光LCD显示，全中文界面，支持汉语拼音输入，2行内容；

超大存储，拥有1G?存储空间，可同时存储128个文件；

简易64键中文计算机键盘，操作简便；

持久耐用，打印头加耐磨层，延长寿命；

配备手提包，方便携带，适合各种场合使用。

高，整机，耗材批量经济，降低用户总成本

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034：V1.0热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053：1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术审查实施细则

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术- 检测通检测认证服务

JSSC-2016-034鐵路客車熱縮管技術審查實施細則_標準政策法規

TB1759-2003铁道客车配线布线规则

防火测试，阻燃测试，-JSSC-2016-034

JSSC-2016-034热缩套管

举报无卤环保热缩标识套管/美国军标MIL-DTL-23053/5

TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9SCE标识套管是新推出的用于标识电线电缆的产品，适用于对防紫外线和恶劣气候条件要求极高的应用场合。TE Connectivity的全新UV-SCE标识套管遇热可收缩，提供出色的物理性能、标记持久性和易读性

TMS-SCE-3/8-2.0-4

RPS-16-10/2.0-S1-9

TMS-SCE-1/8-2.0-4本产品为。进口品质，替代进口产品如TMS-SCE系列、PermaSleeve系列、BPSPT系列，PT1单壁型热缩管，适合热转印，极高，可以为客户节约大量标识成本。

TMS-SCE-3/8-2.0-9?

RPS-18-12/2.0-4

TMS-SCE-1/8-2.0-9

D-CSE-1K-9.5-50-S1-4

RPS-18-12/2.0-9

TMS-SCE-1/8-2.0-S1-4

D-SCE-3.2-50-S1-4

RPS-1K-18-12/2.0--4

TMS-SCE-1-2.0-9

D-SCE-5K-2.4-50-S1-4

RPS-6-250/2.0-4

RPS-6-250/2.0-9

RPS-22-18/2.0-4

RPS-22-18/2.0-9

RPS-22-18/2.0-S1-4

SO-104076-4-0.5

特殊套管:自卷式套管、拉链套管、热缩编织套管、热缩管、波纹管、玻纤管、...DIN5510、BS6853、MS HA等认证

VLD-(德标)/VLN-(法标) 无卤低烟高阻燃热缩标识管

VLD-/VLN-

为无卤低烟高阻燃热缩标识管，为高铁、地铁和城轨动车组的线缆标识特殊...材质标准:ASTM D 2671/DIN5510-2

KSM-CTS512C 热缩标识管打印机，是广州普众新出品的线号机产品，为之前KSM-CTS512C的替代产品。KSM-CTS512C是国产线号机中质量和性能方面都非常出色的线号机产品。

KSM-CTS512C线号机打印精度为300dpi，印字非常清晰。可打印套管、贴纸、热缩管等多种材料。另外该机带有一键通智能按键，各种功能一键到位，操作十分方便。

普众KSM-CTS512C线号机参数详解：

TTMS-MP-4.8-4

TTMS-MP-3.2-9

TTMS-MP-9.5-9

TTMS-MP-9.5-4

TN-381064-10-9

TN-203127-10-9

TN-191064-10-9

TN-127111-10-9

打印精度：300dpi

打印方式：热转印

打印套管尺寸： 2.5— 100

键盘输入：自带中文键盘（85键标准键盘）

可输入段数：200

套管打印速率：35段/分钟（20mm长，半切）

可打印贴纸宽度：6mm、12mm

贴纸打印速率：40段/分钟（20mm长，半切）

显示方式：白色背光LCD液晶显示器，可显示5行文字

打印文字高度：1.3mm—8mm

可打印字符：汉字、英文、数字和特殊符号

文件存储量：64个

切割方式：自动半切、手动全切

电源：DC 12V 3.5A(连线及适配器均通过了3C认证)

广州容信塑胶制品有限公司是的热缩套管公司

现货供应：135度热缩管 150度热缩管 175度热缩管

200度热缩管 260热缩管 400度热缩管 FEP热缩管

PFA热缩管 PTFE热缩管 EPDM热缩管 氟橡胶热缩管

3倍收缩比热缩管 4倍收缩比热缩管 5倍收缩比热缩管

6倍收缩比热缩管

广州容信-恩平PTI单壁型防护热缩管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是一家从事“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“广州普众”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广州容信在绝缘材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!