

衡水 柔性填料施工技术要求 sr柔性填料性能如何

产品名称	衡水 柔性填料施工技术要求 sr柔性填料性能如何
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

衡水 柔性填料施工技术要求 sr柔性填料性能如何

柔性填料的施工技术要求:

接缝的混凝土表面必须平整、密实、不得有露筋、蜂窝、麻面、起皮、起砂和松动等缺点；预留槽涂刷黏结剂，混凝土表面必须清洁、干燥、黏结剂涂刷均匀、平整、不得漏涂，涂料必须与混凝土面黏结紧密。

柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

GB SR 柔性填料的施工方法：

1.在面板接缝顶部应预留填塞柔性填料的V型槽,其形状和尺寸应满足设计要求。

2 柔性填料施工宜在混凝土浇筑28D后,从下而上分段进行施工,并应在面板挡水前完成。填塞施工宜在日平均气温高5 、无雨的白天进行。分期施工柔性填料时,应将缝的端部进行密封。

3 柔性填料填塞前,与填料接触的混凝土表面应洁净、无松动混凝土块。接触面进行干燥处理后涂刷黏结剂,否则应采用潮湿面黏结剂。

4 周边缝缝口设置PVC或橡胶棒(管)时,应在柔性填料填塞前将PVC或橡胶棒(管)嵌入接缝“V”型槽下口,棒壁与接缝壁应嵌紧。PVC或橡胶棒接头应予固定,防止错位。

5 柔性填料填塞时,应按其生产厂家的工艺要求施工。柔性填料采用冷法施工,在接触面上涂刷黏结剂

后分层填塞,捶击密实。

6 柔性填料填塞后的外形应符合设计要求,外表面没有裂缝和高低起伏,宜用模具检查,经检查合格后,再分段安装面膜。

7 与面膜接触的混凝土表面应平整,宜用柔性填料找平。铺好面膜后,用经防锈处理的角钢或扁钢、膨胀螺栓将面膜固定紧密。固定面膜用的角钢或扁钢和膨胀螺栓的规格、螺栓间距均应符合设计要求。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料,内容方面可公司参考,价格方面可面议或电议均可,实体企业,质量经得起时间的考验。请放心下单。