

武隆片碱 重庆冠强化工公司 食用片碱

产品名称	武隆片碱 重庆冠强化工公司 食用片碱
公司名称	重庆市冠强化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区辅向路8号
联系电话	18523017555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市冠强化工有限公司

片碱中杂质如何测量

片碱是基本的化工原料，所以它的使用范围十分广泛，对于它的纯度要求要较高，如果杂质过多，那么就会影响其效果的发挥，那么它的杂质如何测量呢？

- 1、片碱形成后，会有少量残留物。如果残留物不出来，将会危及其纯度并破坏其与其他化学物质的反应。
- 2、在分析天平上的250毫升量杯中准确称量1.5-2.0克样品，并在不融化二氧化碳的情况下释放水分。
- 3、将片碱定量分析转移至250毫升容量瓶中，将自来水稀释至刻度，并摇动。
- 4、将25.00毫升(3份)供试品溶液吸入250毫升锥形瓶中，加入几滴酚酞指示剂，污水处理片碱，用0.1毫摩尔/升标准液滴将水溶液由鲜红色变为白色。没有颜色。在终端上记录盐酸标准样品的体积V1。
- 5、再次用盐酸标准溶液滴定试管，直到水溶液从淡黄色变为橙色，工业片碱，这是终点。
- 6、记录盐酸标准溶液的V2消耗量。

造成片碱结块的原因有哪些

用户在使用片碱时发现有时会有结块的问题，担心还能否正常进行使用，出现这种问题不清楚是什么原因造成的，下面总结了两点可能使其结块的原因。

1、片碱温度的影响

片碱的温度由转鼓冷却水流量、片碱机转鼓转速决定。片碱机转鼓内循环水量，循环水温度、转鼓内喷头是否堵塞、转鼓内是否结垢均直接影响片碱温度，而且严重影响片碱机下料温度的均匀性。经过清洗喷头，清洗转鼓内水垢，增大循环水量，片碱温度由63C ~ 66C降到58C。经过降低片碱下料温度，结块现象可以有所减轻。

2、片碱吸潮而结块

片碱包装采用双层包装袋，如果缝袋口不够迅速或缝口不严，则包装袋里的片碱很容易吸潮而影响其质量。为此，将原单道缝口改成了双道缝口，并要求包装人员对夹带、缝合等过程进行检查，做到大限度地与空气隔绝，大大降低发生密封不严造成结块问题。

片碱用途：

片碱也是比较常见的化学药剂，是许多有机反应的出色催化剂。主要应用于纺织印染服装，染料化工，涂料油墨，表面处置，水质分析，环境保护，食物清洁，玩具安全，电子电器，印刷纸品包装，科研院校等范畴。

化学工业，脱硫，生产洗涤剂，肥皂，食用片碱，造纸，油污清洗剂，人造纤维和纺织，精炼石油，食品工业，水处理，冶金，武隆片碱，消毒，改良土壤，制造肥皂，冶金工业，制氢氧化铝，制造陶瓷。

武隆片碱-重庆冠强化工公司-食用片碱由重庆市冠强化工有限公司提供。重庆市冠强化工有限公司为客户提供“化工原料”等业务，公司拥有“化工原料”等品牌，专注于化工产品等行业。，在重庆市南岸区辅向路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。