

500KW柴油发电机康明斯品牌 自带油箱6气缸

产品名称	500KW柴油发电机康明斯品牌 自带油箱6气缸
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 型号:SW500KWCY 品牌:康明斯
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

500KW柴油发电机康明斯品牌 自带油箱6气缸

可选装配置：开架式、静音式、可移动式、全自动ATS、可防风雨箱、远程启动等

产品的应用：对于家庭，小商店和办公室，设备尺寸范围从3千瓦到30千瓦。

大型工业三相发电机从8千瓦到1200千瓦各种功率段的都齐全。

产品的组成：整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组作为一种主用电源或备用电源设备，给人们的生产和生活以及工作带来了很大的便利。柴油发电机组既有优点也有缺点；

优点：发电稳定、耗油量低、成本低、适合长时间工作。

缺点：噪音大、体积大。（静音型发电机组可以解决这个问题）

我司售后：质保一年+售后上门+终身维护提供配件

产品的注意事项: 1.禁止柴油发电机组在空载或小负载情况下连续运行，这会造成发动机涡轮增压器及排气系统积碳严重，甚至漏油

2.禁止机组长时间过载运行，否则将引发机组故障，降低机组使用寿命。

3.严禁在机组运行时拆卸、更换机组的零部件。

4.必须使用符合标准的燃油，避免引起发动机喷油泵或喷油器故障

5.发动机温度很低时，应适当延长机组怠速运行时间；当机组暖机后，禁止机组长时间怠速运行。

500KW柴油发电机组参数分析：

发动机技术参数：

品牌:康明斯发动机

型号：QSKTAA19-G3 NR2

额定转速(Rpm):1500

内置油箱（L）：800

气缸数:6

气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):110*130

气缸总容积(L):3.26

进气方式:涡轮增压

燃油:中国0#轻柴油

满负载燃油耗量(L/h)：143

润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5

润滑油总容量(L):50

调速方式:电调

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

励磁方式:无刷自励

功率(KVA/KW):500

防护等级:IP22

绝缘等级:H

稳态电压调整率:优于±1%

空载电压调整范围: ±5%

电压控制方式:电调

效率(%):94.8

发电机组技术参数：

型号:SW500KW CY

启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):650/520

额定输出电流（A）:电议

输出电压(V):400/230

功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线

频率(Hz):50

机组重量(kg):5085

机组尺寸(长×宽×高mm):3600*1700*2360