

# 节能门窗副框安装 副框安装 芜湖创佳工贸

产品名称	节能门窗副框安装 副框安装 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 双组份与单组份的区别

一种用于玻璃幕墙制作时粘接玻璃与铝附框的硅酮结构胶。

单组份:是指这种胶的包装方式，是将产品包装在一个包装瓶(或包装袋)内，使用时直接挤出来涂在玻璃与铝附框的粘接面上就可以了。相对应的是双组份，双组份是将产品包装在两个包装内，使用时要先混匀后才能用。

硅酮:是指这种密封胶的主要化学成分是硅酮，而不是聚氨酯或者聚硫等其他化学成分的。

结构密封胶:是指这种密封胶的用途，也就是上面说的用于玻璃幕墙制作时粘接玻璃与铝附框。相对应的是耐候密封胶，耐候密封胶就不是用来粘接的，而是用来填缝密封的。

### 可调式门窗副框

可调式门窗副框，包括多个直角形状的连接件角码，多根横方管和多根竖方管，所述横方管和竖方管两端设有略小于角码腔内体积的插头，所述竖方管和横方管两端的插头分别插入角码的空腔内，将竖方管

和横方管连接成矩形的门窗副框框体，所述竖方管和横方管插头一端的侧壁上设有节扣，所述角码的侧壁上设有条形的凹槽，副框安装，所述的凹槽上设有固定节扣螺栓。本实用新型竖方管和横方管一端的侧壁设有节扣，可任意调节门窗副框的宽度和长度，使门窗安装严密。节约了安装时间和材料成本，提高工作效率。

门窗附框及其安装后，与墙体的整体性较强，与后续安装的外框的连接更牢固；该门窗附框包括：主体部，主体部的两侧分别设有工字形的连接部；所述连接部之间相间设有横向平行的上，下板体，上，下板体之间连接有纵向设置的多个隔板，并至少形成左，窗副框安装，中，节能门窗副框安装，右空腔；所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋；相对于现有技术，本发明具有的技术效果是：(1)工字形的连接部可构成挡水条，且与门窗附框制一体成型，其安装过程得到简化；(2)所述中空腔内可设置复合材料，机械强度更好；(3)所述门窗附框的安装，步骤简便，可节省工时。

节能门窗副框安装-副框安装- 芜湖创佳工贸(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司位于芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创佳工贸在工业制品中享有良好的声誉。芜湖创佳工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖创佳工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。