

邵阳压力式一体化净水器 压力式一体化净水器参数优化 双新环保

产品名称	邵阳压力式一体化净水器 压力式一体化净水器参数优化 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

双新环保设备——压力式一体化净水器

设定本设备，可省掉了传统式机械设备反冲力离心水泵，另外不用提取污水井的冷水反冲力自来水，使全部系统软件因降低了反冲洗泵及有关的管路、闸阀、管材而越来越更加简易，大大的地缓解实际操作管理方法抗压强度及机器设备设资。因为反冲力是视滤层的阻塞水平而全自动开展，降低了人为因素实际操作的出错，全套设备乃至能够在没有人实际操作的情况下行动。压力式一体化净水器

双新环保设备——压力式一体化净水器

选用整体式全自动一体化净化水设备做为大中小型自自来水管厂的清洁设备有很多别的机器设备无法比拟的优势。它的选用，将使全部解决系统软件越来越更为简易、便捷和靠谱。压力式一体化净水器

双新环保设备——压力式一体化净水器

触碰过滤：

混凝剂经切换阀迅速与源水混和后一同进到触碰过滤层，在过滤层的触碰撞击进行斜板沉淀池反映，将水里残渣悬浮固体与胶体溶液颗粒反映成匀称的矾花，压力式一体化净水器参数优化，另外被过滤层截流，以确保出水浑浊度小于1度。过滤器滤料选用 0.8 - 1.5mm的匀质石英砂滤料，滤速约为8 - 十米/h。过滤器材有全自动反冲洗作用，压力式一体化净水器厂家，既降低了管理方法劳动量又保证了出水水体。压力式一体化净水器

双新环保设备——压力式一体化净水器

反冲洗：

过滤器工作中一段时间后，过滤层中截流的废弃物做到非常的量时，过滤层过滤摩擦阻力扩大，导致过滤水流量降低。这时候机器设备全自动对过滤层开展反冲洗，把过滤层中截流的废弃物反冲力到排污沟排污，修复生物滤池的过滤工作能力。反冲洗水由过滤器内置储水箱出示，压力式一体化净水器设计方案，反冲洗抗压强度15升/（平米/秒），反冲洗历经4 - 五分钟。压力式一体化净水器

双新环保设备——压力式一体化净水器

一体化净水器是集斜板沉淀池、沉淀、污水处理、反冲力、过滤于一体，分成10、30、50、100、200吨/钟头五种规格型号净水量。是完成自来水厂自动化技术管理方法的关键模块，不用工作人员实际操作、自动式运作的净水器设备，相互配合全自动加药设备及消毒机，就可以变成一个具备整套作用的净化水站(厂)。压力式一体化净水器

双新环保设备——压力式一体化净水器

机器设备集大小颗粒分离出来、聚凝、沉淀、过滤、排淤、反冲力、存水等加工工艺于一体，邵阳压力式一体化净水器，根据机器设备本身的设备融合电气控制系统全自动进行投药、配水、排淤泥、反冲力、污水处理等运作程序流程。自动化技术运作，不用工作人员实际操作，防止了人为因素实际操作导致的水体不平稳，使解决后的水体平稳。压力式一体化净水器

邵阳压力式一体化净水器-压力式一体化净水器参数优化-双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。邵阳压力式一体化净水器-压力式一体化净水器参数优化-双新环保是广州市双新环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。