

喷淋头装饰盖价格 顺义喷淋头装饰盖 东方华宇

产品名称	喷淋头装饰盖价格 顺义喷淋头装饰盖 东方华宇
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

消防喷淋头

消防喷淋系统侧喷头怎么布置?还有防火卷帘冷却水幕是否可以与喷淋系统共用。

消防喷淋里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话按自动喷水消防系统规范的规定，侧喷喷淋头距离天花的高度为150-300mm。《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14直立式边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm，且不宜大于150mm，与背墙的距。在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域，便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。

消防喷淋头

消防喷淋头有4种类型：下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头。

消防喷淋头安装的4个要点

1. 喷淋头安装间距一般为直径3.6米，半径1.8米；
2. 喷淋头保护面积为12.5平方；

3. 喷淋头距墙不能小于300mm；

4. 当喷淋头与吊顶距离大于80m，且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。

消防喷淋头

各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统，喷淋头装饰盖价格，每只标准喷头的保护面积、喷头间距，顺义喷淋头装饰盖，以及喷头与墙、柱面的间距，应符合表4.1.1的规定。标准喷头的保护面积和间距表4.1.1

喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离，不宜小于7.5厘米，喷淋头装饰盖哪家好，并不宜大于15厘米，当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时，其距离不宜大于30厘米。注：吊顶型喷头可不受上述距离的限制。

布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面，其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时，应有屋脊处增设一排喷头。

喷淋头装饰盖价格-顺义喷淋头装饰盖-东方华宇(查看)由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司位于北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东方华宇在灭火器材中享有良好的声誉。东方华宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东方华宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事公路护栏，北京锌钢护栏，高速公路护栏的厂家，欢迎来电咨询。