

嘉洋新材料有限公司 tpe热塑性弹性体报价

产品名称	嘉洋新材料有限公司 tpe热塑性弹性体报价
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

产品详情

一般情况下以SBC为基础的TPE/TPR在着色上优于其它类型的TPE/TPR材料。以SBC为基础的TPE/TPR材料只需要少量的色母料即可达到所需要的颜色效果，而且配好的颜色比其它类型TPE/TPR更为纯净、鲜艳。应该注意的是色母料的粘度要比TPE/TPR的粘度低，因为TPE/TPR的熔融指数比色母料高，这样有利于分散，tpe热塑性弹性体报价，使颜色分布更加均匀。

由于TPE种类的多样性，以及部分TPE品种配混体系的复杂性决定了TPE密度的不确定性，主要TPE的比重，简要列举如下。

tpe密度

TPE(SEBS，SBS基材类)即通常说的TPE和TPR，比重0.6~2.0.其中发泡类0.6~0.8；超软类0.81~0.88；常规类0.9~1.3；高填充类1.3~2.0；

TPE(聚烯烃类)包含TPO，TPV.发泡类0.6~0.9；常规类0.9~1.1；

TPE(热塑性聚氨酯类)，即TPU.发泡类0.7~1.0；常规类1.05~1.25；

TPE(海翠料)，tpe热塑性弹性体，即TPEE，比重在1.1~1.2；

TPE(聚酰胺类)，即TPAE，比重在0.9~1.2。

TPE材料结构中含有常温为玻璃态的乙烯-刚性链段，tpe热塑性弹性体厂家，赋予材料固定的形状，保证使用性能;材料结构中含有常温为高弹态的丁二烯柔性链段，赋予材料舒适的柔软触感及弹性。

TPE材料通过配方及配比的变化，可提供物性及硬度多样化的材料，以符合不同产品适宜的使用要求。 T

PE具有良好的抗紫外线和耐化学性，简易的挤出工艺，是取代传统橡胶及PVC的新型理想材料。应用案例：耳机线、USB线、电缆、建筑物密封条、门窗胶条、防撞缓冲条等。

嘉洋新材料有限公司-tpc热塑性弹性体报价由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。东莞市嘉洋新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉洋新材料——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼，联系人：王宝。同时本公司还是从事TPV原料供应商，TPV，嘉洋橡塑TPV的厂家，欢迎来电咨询。