

# 供应DN65稀磷酸/料浆流量计四氟内衬防腐型电磁流量计

产品名称	供应DN65稀磷酸/料浆流量计四氟内衬防腐型电磁流量计
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开封惠尔 型号:HLLD 产地:开封
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

## 产品详情

供应DN65稀磷酸/料浆流量计四氟内衬防腐型电磁流量计是一种高精度度、高可靠性的流量计。用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量，广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、矿产、造纸、供排水、食品、医药等行业。

供应DN65稀磷酸/料浆流量计四氟内衬防腐型电磁流量计特点：

- 1、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
- 2、测量管内无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
- 3、转换器采用液晶背光式显示、可使直射阳光下或暗室内的读数变得容易。
- 4、通过红外线触摸按键设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全地进行设定。
- 5、流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量，可显示正、反向流量，并具有多种输出：电流、脉冲、数字通讯、HART。
- 6转换器具有自诊断报警

输出、空负载检测报警输出、流量上下限报警输出、批处理控制等功能。

7、不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。

8、高压电磁流量计传感器采用PFA加网衬里技术，耐高压、抗负压，专门应用于石化、矿产等行业。

9、防爆型仪表可用于相应的防爆场所。

供应DN65稀磷酸/料浆流量计四氟内衬防腐型电磁流量计技术指标：

公称通径：DN6mm~DN3000mm

公称压力：0.6~4.0MPa（特殊压力可定制）

精确度：示值的 $\pm 0.5\%$ ，可选示值的 $\pm 0.3\%$ 或 $\pm 0.2\%$

衬里材料：聚氯丁橡胶，聚氨酯橡胶，聚硅氟橡胶，聚四氟乙烯（PTFE），

聚全氟乙丙烯（F46），PFA

电极材料：SUS316、哈氏合金C、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨

介质温度：一体型 -20 ~+70

分体型 聚氯丁橡胶，聚氨酯衬里，聚硅氟橡胶衬里，

PTFE衬里，PFA衬里，F46衬里 -20 ~+160

环境温度：-25 ~+60

环境湿度：5~99.99%RH（相对湿度）

介质电导率：20 s/m

测量范围：1500：1流速设定<15s/m

结构形式：一体型、分体型、沉浸型、防爆型

防护等级：IP65、IP67、IP68可选

产品标准：JB/T9248-2015电磁流量计