

空气净化器变压器 东莞市三睦电子 空气净化器高频变压器

产品名称	空气净化器变压器 东莞市三睦电子 空气净化器高频变压器
公司名称	东莞市三睦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号
联系电话	18929413867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三睦电子有限公司

- 1、高频变压器中的三层绝缘线是靠被膜来强化绝缘的。若被膜因受机械应力或热应力而发生严重变形、损伤时，安全性标准就无法保证；变压器骨架上不得有毛刺，接触导线的拐角部分要圆滑（形成倒角），出线嘴的内径应为导线外径的2~3倍；切断的导线末端十分锐利，不要贴近导线被膜。
- 2、焊接三层绝缘线的装置有两种。一种是静止式软钎料槽，适于焊接4.0mm以下的三层绝缘线。软钎焊时在软钎料槽中水平移动并震动线圈骨架，就能在短时间内完成焊接工作。另一种焊接装置是带风冷的喷射式软钎料槽，能同时进行多个线圈骨架的焊接，适合大批量生产。

3、剥离被膜时需采用三层绝缘线剥膜机、可调式剥膜机等设备。其特点是一边熔化被膜，空气净化器高频变压器，一边进行剥离工作，因此不会损伤导线。如果使用普通的电线剥膜机来剥除绝缘被膜，导线有可能被拉细甚至被拉断。

4、三层绝缘线存放条件是环境温度为-25~30摄氏度，相对湿度为5%~75%，空气净化器变压器，保存期为一年。禁止在高温、高湿度、日光直射、粉尘环境下存放三层绝缘线。对超过保管期的三层绝缘线，必须重新做绝缘击穿电压、耐压、可绕性试验，方可使用。

有四种可能性:1、变压器在老化过程中由于温升老化，绝缘特性下降，空气净化器变压器厂家，出现峰值放电，空气净化器变压器厂，性能为噪声。2. 高频变压器铁芯有较大的气隙，不能固定牢固。工作时，电磁转换过程中会产生轻微的蜂鸣声振动，表现为噪声。3.在整个电路板的设计过程中，由于元器件不匹配，导致芯片过电压或过电流。4. 示波器显示变压器输出过频，工作时会产生噪声。

空气净化器变压器-东莞市三睦电子-空气净化器高频变压器由东莞市三睦电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三睦电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为库存电子、电工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!