

陕西数控设备回收整厂设备上门拆装回收390

产品名称	陕西数控设备回收整厂设备上门拆装回收390
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

具有PC 功能的CNC显示

单元的电池（3VDC）

若电池电压下降，LCD 显示屏上会有报警字符闪烁。（有风扇报警时LCD 屏也会闪烁。）此时应尽快更换电池（在一周内）。FANUC 建议，不管是否有报警，应定期（一年）更换电池。

按下述步骤，BIOS 的设定数据可保持至更换电池时。若这些数据丢失，

开机时会显示下列信息：

251：System CMOS checksum bad—Default configuration used。

（CMOS 的代码和不对—用默认配置）

此后，装入默认的BIOS，系统自动启动。在机器启动之前，应该检查带

PC 功能的CNC 显示器当前的BIOS 是否已把默认的BIOS 修改，恢复

为所需的设定。

．使带 PC 功能的CNC 显示器通电5 秒以上，然后断开电源，从

后面工作，将电池部分从板上拿掉。

- . 从锂电池取下连接插头，从电池盒中取出电池。
- . 在 5 分钟之内将连接插头连到新电池上，将新电池装入电池盒。
- . 将带 PC 功能的CNC 显示器放回原位。
- . 系统通电，检查设定，确认BIOS 的参数没丢（开机时未检查到任何错误）。