

# 装配式搪瓷钢板油箱. 鑫嘉汇人防设备

产品名称	装配式搪瓷钢板油箱. 鑫嘉汇人防设备
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

## 产品详情

(1) 油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求，另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质，装配式搪瓷钢板油箱价格，而工作时又能保持适当的液位。(2) 吸油管及回油管应插入液面以下，以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100 μ m左右的网式或线隙式过滤器，安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°。角并面向箱壁，以防止回油冲击油箱底部的沉积物，同时也有利于散热。

柴油发电机组使用前，应进行安装与联接，安装地点需通风良好，城阳区装配式搪瓷钢板油箱，发电机端应有足够的进风口，柴油发电机端应有良好的出风口，那么对于油箱安装需要注意哪些事项呢？1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾，油箱或油桶应单独放在看得见的地方，适当离柴油发电机组远点，且严格规定不准吸烟；2) 油箱放置后，油面不能比柴油发电机组底座高出其2.5米，如大油库油面高于2.5米，应在大油库与柴油发电机组之间加日用油箱，使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油发电机组关闭期间，也不允许燃油依靠重力，通过进油管路或喷油管路流入柴油机；

一、油箱的功能主要有以下几个方面

(1)

存储油：通常开方式系统油箱的有效容积应大于系统上所有工作用油的

3min

流量之和，如

果一台液压设备有几个油箱，装配式搪瓷钢板油箱..，

则下部的油箱应能容纳所有油箱中的液压油之和；

闭式系统油箱的有效

容积应大于补油泵的

3min

流量。

(2)

防污染：

使液压油内部污染物沉淀，

防止外部污染物进入油箱，

隔离空气中的水分和污染物。

(3)

散热：使液压油的温度能够得到更好的散发；

(4)

在需要的时候可作为泵、阀的安装台架。

。装配式搪瓷钢板油箱.-鑫嘉汇人防设备由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司是一家从事“人防设备,人防通风设备,人防水电设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫嘉汇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫嘉汇在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！