

人防油箱 鑫嘉汇人防 人防油箱鑫嘉汇

产品名称	人防油箱 鑫嘉汇人防 人防油箱鑫嘉汇
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

吸油管

2-

注油滤网

3-

保护盖

4

一回油管

5-

上盖

6-

油位指示器

7

、

9-

隔板

8-

放油阀

为了避免污物进入油箱，油箱设有上盖

5

，在上盖

5

上设加油器，并安有滤网

2

、保护盖

3

，其上应有透气孔，使液面与大气相通。通气孔处安有空气滤清器，以防空气中的污物侵入。

为了便于观察油位，应设置油位指示器

6

，以便检查油面和油面。

油箱应便于维修和清洗，人防油箱，油箱底面应是倾斜的，

于位置处装有放油塞或放油阀

8

，以

便于放油。油箱的安装位置应便于装拆和清洗。

钢板焊接的油箱，钢板的厚度可视油箱容量的大小在

3

—

6mm

内选用，容量小钢板薄，

容量大钢板厚。

若于油箱上盖放置液压泵和电动机等传动装置时，

为防止振动，

箱盖应当

加厚。

(3) 吸油管 and 回油管之间的距离要尽可能地远些，之间应设置隔板，以加大液流循环的途径，鑫嘉汇地下人防油箱，这样能提高散热、分离空气及沉淀杂质的效果。隔板高度为液面高度的 $2/3 \sim 3/4$ 。(4) 为了保持油液清洁，油箱应有周边密封的盖板，盖板上装有空气滤清器，注油及通气一般都由一个空气滤清器来完成。为便于放油和清理，箱底要有一定的斜度，并在处设置放油阀。对于不易开盖的油箱，要设置清洗孔，以便于油箱内部的清理。。家用太阳能热水系统的舒适性日益受到消费者的关注，人防油箱鑫嘉汇，舒适性主要体现为适宜的温度并保持恒定，以及稳定的热水流量。高舒适性的家用太阳能热水系统的基本设计原则是利用太阳能减少能耗、降低运行费用，利用的辅助热源保障舒适性。由于受建筑物结构以及经济性的制约，家用太阳能热水系统通常在配置上采用较大蓄热水箱，较小集热器面积的方案，除夏季日照条件良好的情况外，其余季节通常太阳能集热器的集热量不足以将整箱水的温度提高至设定温度，所以多数情况下，太阳能热水系统的蓄热水箱内部的温度分布，从上至下保持 $5 \sim 10$ 的温差，因此在用水时，水箱输出的温度通常随输出水量的增加而逐渐降低，若没有适当的措施，保持用水终端的用水温度稳定难度较大。万和公司在近年的蓄热水箱研究和开发工作中，青岛鑫嘉汇人防油箱，通过对水箱内温度场控制和测量措施的改进，改善了对蓄热水箱热量的调节手段，结合辅助加热装置及其运行模式的改进，作为太阳能热水系统热水输出特性的舒适性的改善措施，可以显著改善家用太阳能热水系统的舒适性和运行经济性。人防油箱-鑫嘉汇人防-人防油箱鑫嘉汇由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！