

气瓶死瓶、泄漏瓶处理装置

产品名称	气瓶死瓶、泄漏瓶处理装置
公司名称	宜宾金钟钢瓶安全技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZL-96气瓶处理工具 用途:带压更换气瓶瓶阀 介质温度:常温()
公司地址	宜宾市翠屏区下江北白沙湾
联系电话	0831—3602259 18990957367

产品详情

型号	ZL-96气瓶处理工具	用途	带压更换气瓶瓶阀
介质温度	常温()	压力范围	2 (MPa)

液氯钢瓶是氯气充装和使用的主要容器，在社会上的流通量十分巨大。但由于氯气对金属具有极强的腐蚀性，几乎所有氯碱和液氯使用单位在生产中都会不同程度地遇到液氯钢瓶因瓶阀锈蚀、阀杆断裂，导管堵塞等原因形成的不能正常开启使用的“死瓶”，以及因阀芯关闭不严或阀体腐蚀、损坏导致氯气泄漏的泄漏瓶。

本公司生产的液氯死瓶、泄漏瓶处理技术装置（专用工具）具有操作简便、安全可靠，不泄漏、无污染等特点，是处理液氯死瓶、泄漏瓶的有效工具。该装置由带压更换气瓶瓶阀装置和气瓶螺塞拆卸处理装置组成。

用途：液氯充装、使用、储存、运输过程中产生的“死瓶”、泄漏瓶处理。

技术指标

项目	技术指标	项目	技术指标
适用介质	氯气	工作温度	常温
钢瓶规格（容积）	400l、800l	腐蚀裕度（壳体）	2mm
工作压力	2mpa	检验周期	一年

试验压力(气密)

2mpa

重量

42kg