

# 施工方便pvc塑性胶泥性能如何 聚氯乙烯胶泥包装规格

产品名称	施工方便pvc塑性胶泥性能如何 聚氯乙烯胶泥包装规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

施工方便pvc塑性胶泥性能如何 聚氯乙烯胶泥包装规格

聚氯乙烯胶泥产品说明:

该产品是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、塑剂、剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

产品类型分类：

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手弹性，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

聚氯乙烯胶泥施工：

- (1) 聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- (2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- (3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的

填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀，以保持行车舒适。

以上便是本公司小编编辑的相关产品信息，产品数量可定制，价格方面会根据工程的需要进行一个合理的报价。小编也会持续更新产品还请多多关注本公司。