

GBZJ型橡胶支座200x300x42mm桥梁支座

产品名称	GBZJ型橡胶支座200x300x42mm桥梁支座
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

gbzjf4矩形橡胶支座除具有gjz系列橡胶支座的所有功能外，聚四氟乙烯板（f4板）与梁底不锈钢板之间的低摩擦系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的***，能满足一些桥梁的大位移量需要。该板式橡胶支座除具有球冠橡胶支座的功能外，还***适用大位移量的桥梁。

gbzjf4矩形橡胶支座广泛用于本工厂，矿山，机械，电子，机械设备，厨房设备。四氟板式橡胶支座不仅技术***、***良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护 易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点。

gbzjf4矩形橡胶支座如何安装？

- 1、选择规格系列表中支座时，其支座承载力偏差范围应控制在±10%。当gjz橡胶支座倾斜安装时应满足jtg-d62的要求。gbzjf4支座应水平安装，并应设置上、下钢板。四氟板与不锈钢板间应放5201-2硅脂润滑油，安装后一定要设置防尘罩。
- 2、板式橡胶支座计算承载力时，应按有效面积（钢板面积）计算；计算水平剪应力时，应按支座平面毛面积（公称面积）计算。
- 3、支座安装时应以短边尺寸顺桥向放置。

橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、***而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力***地传递给墩台；有***的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移；

橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片***粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力***的传递给墩台,支座具有***的弹性,以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。

该产品目前执行的标准为以下三个：

公路行业标准：jt/t4-2004 公路桥梁板式橡胶支座

铁路行业标准：tb/t 1893-2006铁路桥梁板式橡胶支座

***：gb20668.4-2007橡胶支座第4部分：普通橡胶支座

橡胶支座特点

具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。

在板式支座表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受***,***适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。