

恩施绝缘油介电强度自动测试仪 武汉四维恒通

产品名称	恩施绝缘油介电强度自动测试仪 武汉四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

功能键操作：

绝缘油介电强度测试仪功能键共有6个，属点动键，按一下便可回应工作。

- 1.待测试时按“测值”键，搅拌、静置、升压、打印各功能会按定的数值顺序而行。
- 2.在升压过程中按“停止”键，就会停止升压，数码显示上的数值就是此时高压端正输出的高压值，可保持同步不变，按住此键不放可调低高压输出值，按停止键不会改变原运行状态，只要再按测值键继续恢复运行。

单油杯结构，采用微机控制，可自动完成升压、保持、、搅拌、静放、显示计算、打印等一系列操作，可在0-80KV范围内进行绝缘油耐压测试。

采用大屏幕点阵液晶显示器，内部具有背光系统，恩施绝缘油介电强度自动测试仪，即使在夜间也能清晰可见，测试过程通过汉字菜单提示，可方便试验人员操作。

本仪器操作简单，绝缘油介电强度自动测试仪公司，操作人员只需按使用说明输入简单指令，仪器将会按照设置自动完成绝缘油的耐压测试。每次击穿电压值会自动存储，测试完成后，可打印或存储各次击穿电压值和平均值。

绝缘油介电强度测试仪操作方法步骤指南：

- 1．绝缘油介电强度测试仪输入电源

连接安全接地，插入220V交流电源，绝缘油介电强度自动测试仪报价，检测电源正确无误。

2 . 绝缘油介电强度测试仪取油样

2.1 将油杯两电极间距调整在2.5mm ；逆时针旋下油杯轴杆一端的塞尺棒，将另一端电极调整在偏中位置，绝缘油介电强度自动测试仪价格，将锁住此轴杆的螺钉旋紧，取塞尺棒于两电极间靠紧两电极，锁住螺钉取出塞尺，顺时针旋于原轴杆内

恩施绝缘油介电强度自动测试仪-武汉四维恒通由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四维恒通——您可信赖的朋友，公司地址：武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805，联系人：袁总。