

华式箱变 青岛箱变 黄骅万鑫机电

产品名称	华式箱变 青岛箱变 黄骅万鑫机电
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

充气柜 SRM16-12系列正常使用条件

- 1.海拔高度呈1000m , (如有特殊要求可在订货时注明)
- 2.环境温度:—25 ~+40 :
- 3.1}相对温度平均值不超过95%:月相对湿度平均值不超过90%;
- 4.抗震能力:8度;
- 5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀的场所。

四、充气柜X16-12系列符合标准

IEC298 IEC265 IEC129 IEC694 IEC420 IEC56

IEC529 IEC932 GB3804 GB3906 GB11022

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

供货范围

1、适用范围：

该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区机场，铁道，风力发电站，开闭所和钢铁，石油，化工，水泥等大型企事业以及其它场合的配电网，华式箱变，特别适合城市道路电网。

10KV高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线，(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

35KV高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线，青岛箱变，(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

2、供货时间：7天~30天。

3、严格按照技术要求制做方案。

4、设备制做期间积极配合需方解决技术问题，协调相应关系。

5、免费指导安装。

万鑫机电设备有限公司从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

美式电缆分支箱是一种广泛应用于北美地区电力配网系统中的电缆化工程设备，它以单向开门、横向多通母排为主要特点，变压器箱变，具有宽度小、组合灵活、全绝缘、全密封等显著优点。按照额定电流一般可以分为600A主回路和200A分支回路两种。600A主回路采用旋入式螺栓固定连接;200A分支回路采用拔插式连接，且可以带负荷拔插。美式电缆分支箱所采用的电缆接头符合IEEE 386标准。

万鑫机电设备有限公司从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

华式箱变-青岛箱变-黄骅万鑫机电(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司是从事“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫庚。同时本公司还是从事河北低压交流配电柜，北京GGD交流低压配电柜，天津交流低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。