

## 重庆200克无纺土工布滤水布技术参数

产品名称	重庆200克无纺土工布滤水布技术参数
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	1.30/平方米
规格参数	材质:丙纶 涤纶 玻纤 丙纶 长度:50米-100米 (可定制) 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

## 产品详情

欢迎您咨询重庆土工布的价格,规格,型号,用途等事项.公司主营:无纺透水布,针织滤水布,丙纶过滤布,涤纶重庆土工布,单项土工格栅,双向土工格栅,重庆土工布,土工膜等。

重庆土工布主要参数:

【颜色】:白

【长度】:50米-100米(可定制)

【规格】:gdg180

【应用范围】:土墙、陡坡、堤坝、桥台、机场、港口

【产品分类】:针织土工布,丙纶土工布,涤纶土工布

【屈服伸长率】:% 450 550

【拉伸强度】: 53

【幅宽】:4-6米(可定制)

【材质】:丙纶 涤纶 玻纤 丙纶

【货号】:jt-1065

## 重庆土工布要避紫外线直接照射

重庆土工布要避免紫外线直接照射，埋入土中或水中，其老化速度可以变得很小。重庆土工布埋设与土体中或者边坡破面，能够与土体紧密结合，使其周围土体形成一个整体的结构。重庆土工布分为有纺和无纺长丝重庆土工布。如滤层采用砂砾料时，经常出现变形、滑脱现象，且每年整修需耗费大量人力和物力，但采用重庆土工布代替砂砾料做反滤层护坡时，却收到了---的效果。

对于充分发挥过滤功能的重庆土工布而言，其关键的性能时液体越过纺织物平面图的通过能力（透水率）和停留细沙的能力。隧道分离式防水板的防水机理：防水层分两层，里层为重庆土工布与初期支护面，起渗水和缓冲作用；层外为eva防水板，介乎于重庆土工布与衬砌混凝土之间，起之水作用。

## 重庆土工布发生整体剪切滑移

以单层重庆土工布进行不同竖向压力的剪切试验,控制剪切速度为0.5mm/min,竖向压力分别为5kpa、10kpa、15kpa和20kpa,试验。可见,不同竖向压力下的剪切应力一位移曲线的发展规律基本一致,即开始时随着剪切位移的增加,剪切应力迅速增加,但后来增加速率越来越小,当剪切应力达到\*\*\*值时,剪切滑移曲线趋于平缓,此时重庆土工布开始发生整体滑移,然后剪切应力缓慢减小;竖向压力对剪切应力有较大的影响,表现为竖向压力越大,剪切应力越大,而且剪切应力达到稳定值或峰值时所对应的拉拔位移也越大;在剪切过程中,从无机玻璃观察视窗可以发现,沿着重庆土工布的土体挠动由加载端向自由端逐步发展,表明重庆土工布的剪切应力和位移分布不均匀,当达到\*\*\*剪切应力时,重庆土工布发生整体剪切滑移。

### 【重庆土工布滤水布透水布工厂现货】

欢迎您咨询重庆土工布滤水布透水布的价格,规格,型号,用途等事项.公司经营土工材料八年,在建筑建材施工材料行业获得广大用户的认同.“保持质量稳定,保持信誉为先”不是空话是经营原则.继续为广大用户提供满意服务;