

# 安徽鸿昊|经验丰富 简易弧形棚 合肥弧形棚

产品名称	安徽鸿昊 经验丰富 简易弧形棚 合肥弧形棚
公司名称	安徽鸿昊钢结构彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县大兴镇兴港路建华工业园
联系电话	15856978187 15856978187

## 产品详情

### 1.钢结构拱形屋面施工前的检查

- (1) 施工机具、地锚等的自检记录
- (2) 设备基础、地脚螺栓的位置，应符合工程质量要求
- (3) 基础周围的土方已回填夯实
- (4) 施工场地坚实平整
- (5) 待安装的设备已符合施工方案中的要求，并已具备吊装条件
- (6) 人员分工明细表
- (7) 施工电源，钢结构弧形棚，必须保证在整个施工过程中正常供电
- (8) 天气预报情况
- (9) 吊装前一般均应进行试吊，即要求设备抬头离地，以便检查机具、缆风、地锚等受力情况及施工人员操作、指挥的熟练程度，确无问题后才能正式吊装。
- (10) 其他如钳工准备，找正等准备工作均已完成。

拱形屋顶在制作、安装过程中，应采用防护措施保持单元板表面彩色涂层完好。当出现局部划伤或小面积涂层脱落时，应采用同类修补涂料修补。修补涂料的颜色应与原彩色涂层的颜色一致，且在现场条件下应能固化。当彩涂板可能与腐蚀性介质接触或在其他恶劣环境下使用时，应对板的切口断面进行防腐处理。施工中使用的量测工具事先应经校准，使用操作应规范、统一。用于检测弧形单元板曲率的靠尺必须具有足够的刚度，其长度不宜小于2m。钢管圆弧大棚建设的优势钢管棚结构采用良好的钢管承载重量，不会出现腐蚀现象，钢管圆棚比竹柱强得多，抗风降雪能力也特别强。虽然初期成本相对较高，但使用寿命也相当可观，所以温室建筑用钢管的仍然比较高。

## 施工要点

1：根据设计之吊顶高度在墙上放线，其水平允许偏差  $\pm 5\text{mm}$ 。

### 2：吊杆安装

1) 吊杆的选择。一般地讲，轻钢龙骨吊顶选用吊杆可依据标准图，合肥弧形棚，轻钢吊顶选用直径6，中型、重型选用直径8。如果设计有特殊要求，工地弧形棚，荷载较大，则需经结构与验算确定。

2) 依据设计或标准图确定吊点间距。一般地不上人吊顶间距1200~1500mm，上人吊顶间距900~1200mm。

3) 吊顶的固定。对于现浇混凝土顶板可在结构施工时预埋吊杆或预埋铁件，使吊杆与铁件焊接。在旧建筑物或混凝土圆孔板下可用将吊点铁件(小角铁)固定，时需加垫片。必须牢固(如果尾部带孔则视情况可省铁件而利用的孔眼固定吊杆)。或者按吊点位置下膨胀螺栓。

### 4)

吊杆安装时，上端应与埋件焊牢，下端应套螺纹，配好螺帽，端头螺纹外露不少於3MM

安徽鸿昊|经验丰富(图)-简易弧形棚-合肥弧形棚由安徽鸿昊钢结构彩板有限公司提供。安徽鸿昊钢结构彩板有限公司位于肥东县大兴镇兴港路建华工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽鸿昊在活动房中享有良好的声誉。安徽鸿昊取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽鸿昊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。