

# 红木如何防开裂 木安科技 | 厂家批发 东阳红木防开裂

产品名称	红木如何防开裂 木安科技   厂家批发 东阳红木防开裂
公司名称	江山市木安新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村 90-6号
联系电话	18892699118 18892699118

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市木安新材料科技有限公司

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料为一体的企业，主营产品：水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制品批发、零售等，欢迎来电咨询!

江山木安科技与您分享：

封闭底漆是基材和面漆之间的过渡层，具有增强涂层对基材的附着力、封闭性和增加涂膜厚度从而提高丰满度的作用，需具有良好的渗透性、透明度、附着力、打磨性（封闭底漆磨性要求一般不会很强调）等特点。配方包括水性树脂、成膜助剂、封闭助剂、基材润湿剂等助剂。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，东阳红木防开裂，加工销售防火材料为一体的企业，主营产品：水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制品批发、零售等，欢迎来电咨询!

江山木安科技与您分享：

步入水漆时代，即使油转水大势所趋，但部分涂装师傅依旧闻“水”色变，原因之一在于木材容易“吸水”。水性漆以水为稀释剂，红木防开裂的方法，在涂装过程中水是不可避免的存在，而涂装后木材纤维容易吸水发胀，容易导致漆膜弊病。让木材表面的游离水，红木如何防开裂，湿膜里的水按照理想的方式挥发掉，这是一个复杂的过程，也是很多老师傅在水性木器漆涂装中遇到的难题。

江山市木安新材料科技有限公司主营产品：水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制品批发、零售等，欢迎来电咨询!

江山木安科技与您分享：

清漆修色法是指把着色剂加到清底漆或清面漆中修色的方法，红木防开裂底漆价格，一般采用喷涂。这种方法在不透明色或半透明色(用不透明颜料或半透明颜料着色)着色时使用较多，透明着色(一般使用水性色精)时，则非常困难，尤其是在对颜色一致性要求较高的办公家具涂装时，这种方法几乎不能满足批量生产要求。

红木如何防开裂-木安科技 | 厂家批发-东阳红木防开裂由江山市木安新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江山市木安新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!